

## UG405DMRU



Стakanомоечная машина, электронное управление, с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм

Категория	Посудомоечные машины
Тип	Стakanомоечные машины
Серия	ECOLINE

технические характеристики

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип управления: Электронный

Размеры кассет: 400x400 мм

Кассет в час: 40/24/15

Количество программ: 3

Термоакустическая изоляция: дверца

Перильстатический дозатор ополаскивающего средства: электронное управление

Перильстатический дозатор моющего средства: электронное управление

Полезная высота загрузки: 310 мм

Вместимость моечного бака: 8 л

Объем бойлера: 4 л

Энергопотребление / Максимальная потребляемая мощность: 230V 1N 50Hz / 2,6 kW

Внешние размеры (ШxГxВ): 440x530x710 mm

Максимальная температура поступающей воды: 60 °C

Водоумягчитель: нет

Система мытья: Мягкий старт насоса мойки

Потребление воды за цикл: 2,3 л

Конструкция: Нержавеющая сталь

Система фильтрации: Динамическая ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке

Цельнотянутые направляющие для корзин

Бойлер с возможностью полного слива воды

Программа 'Stand-by' для экономии энергии в режиме ожидания

Дозатор моющего средства с перистальтическим насосом с электронным регулированием

Дозатор ополаскивающего средства с перистальтическим насосом с электронным регулированием

Система контроля фильтра

Внутренний бак с закругленными углами

Частичная смена воды в моечном баке ( Break Tank system)

Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания

Помпа слива

Система самодиагностики с сигнализацией неисправности

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания (HTR)

Система слива: насос слива

## ОБОРУДОВАНИЕ

2 [PB40G01](#) - Кассета универсальная с плоским дном

1 [PHOOS01](#) - Кассета для столовых приборов с одним отсеком