

MOONLIGHT

Версия

Коллекция
Mirabilia

EAN код
8034122349077

ОСОБЕННОСТИ

Нержавеющая сталь (**AISI 304**)
полированная
Стекло
Perimeter suction
электронное управление
LED освещенности
Светодиодное освещение
Metallic grease filter, removable and washable
Угольный фильтр включен
Питание задний выход

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 м3/h
Brushless

KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
м3/h

KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 м3/h

KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
м3/h

KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
м3/h

KACL.815
Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Островные
Отделка
Нержавеющая сталь (AISI 304)
полировка
Glass
Мотор
800 м³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 4x1,2 W - 3200 K
Внешнее освещение
Внешняя подсветка led
Фильтр
Metallic filter "Base" - 277x294
mm
Угольный фильтр
Round charcoal filter Ø170 mm -
Туре 6 (Входит в комплектацию)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 60 см
Электр. поверхность: 52 см



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.


УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

MOONLIGHT Вес БРУТТО
30 kg
Вес НЕТТО
23 kg
Объём
0.43 м³
Размер упаковки
Длина
1070 mm
Высота
460 mm
Ширина
870 mm
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО
Moonlight - Island 65 cm Вес
БРУТТО
10 kg
Вес НЕТТО
8 kg
Объём
0.12 м³
Размер упаковки
Длина
590 mm
Высота
440 mm
Ширина
450 mm

Особенности
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилок
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная
производительность
680 м³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
510 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
224 W
Класс энергоэффективности
B



MOONLIGHT

Версия


Коллекция
Mirabilia

EAN код
8034122349077

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Производительность (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Макс. давление (Па)	390	440	490	510
Потребляемая мощность мотора	130	150	178	224
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ




MOONLIGHT

Версия

Коллекция
Mirabilia

EAN код
8034122349077

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	61,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	270,0	m ³ /h
Qmax	490,0	m ³ /h
Qboost	680,0	m ³ /h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	59,5	
Qbep	357,0	m ³ /h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m ³ /h
Wbep	150,6	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa