

ПИЩЕВАРОЧНЫЕ КОТЛЫ Abat - сравнение серий

ОМП ОМП-В ОМП-ВК ОМ2 ОМ2-В ОМ2-ВК О ОМП-В ОМП-ВК ОМП ОР Т П

1	Тип	электрический											электр/ газовый	паровой	
2	Принцип обогрева	«пароводяная рубашка»													
3	Напряжение	3N/PE 400В 50Гц											-		
4	Мощность, кВт	9,1-37,7	9,1-37,7	9,1-37,7	9,1-37,7	9,1-37,7	9,1-37,7	9,2-36,2	10,2-19,2	9,2-19,7	9,2-19,7	9,1-18,1	18,2-36,2	-	
5	Количество ТЭНов, шт	3, 6, 9, 12	3, 6, 9, 12	3, 6, 9, 12	3, 6, 9, 12	3, 6, 9, 12	3, 6, 9, 12	3, 6, 9, 12	3, 6	3, 6	3, 6	3, 6	3, 6, 12	-	
6	Max t продукта	+110 °С	+125 °С	+125 °С	+110 °С	+125 °С	+125 °С	+110 °С	+125 °С	+125 °С	+100 °С	+100 °С	+100 °С	+110 °С	
7	Датчик t продукта	есть						нет	есть			нет			
8	Регулировка t нагрева	есть										нет, регулировка мощности нагрева - 3 режима: слабый, средний, сильный			
9	Миксер	есть, 0-120 об/мин (плавная регулировка)			есть, 0-120 об/мин (ступенчатая регулировка - 5 шагов)			нет	есть, 0-120 об/мин (ступенчатая регулировка - 5 шагов)			есть, 0-120 об/мин (плавная регулировка)		нет	



	ОМП	ОМП-В	ОМП-ВК	ОМ2	ОМ2-В	ОМ2-ВК	О	ОМП-В	ОМП-ВК	ОМП	ОР	Т	П
10 Функция охлаждения	охлаждение от +125 до +3 С							нет					
11 Назначение:													
- бульоны, супы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
- соусы, крема, десерты	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
- вторые блюда	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
- третьи блюда	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
12 V варочного сосуда, л	60, 100, 160, 200, 250, 350							60, 100, 160				60, 100, 160, 200, 250, 400	160, 250, 400
13 Варочный сосуд	кислотостойкая нерж. сталь AISI 316							аустенитная нерж. сталь AISI 304 (по запросу возможно изготовление из кислотостойкой нерж. стали AISI 316)					
14 Залив воды в сосуд	мерный или ручной							ручной					
15 Залив воды в пароводяную рубашку	автоматический							ручной					



	ОМП	ОМП-В	ОМП-ВК	ОМ2	ОМ2-В	ОМ2-ВК	О	ОМП-В	ОМП-ВК	ОМП	ОР	Т	П
16 Корпус	аустенитная нерж. сталь AISI 304												
17 Крышка	фиксируется в верхнем положении, газовые упоры, защитная решетка					фиксируется в верхнем положении, газовые упоры		фиксируется в верхнем положении			фиксируется в любом положении		
18 Кран для слива продукта	кран d 40 мм					нет		модели без крана/ с краном d 40 мм		нет		кран d 33 мм	
19 Опрокидывание сосуда	электропривод					ручное			нет				
20 Управление	TFT-экран		мембранная клавиатура					аналоговое					
21 Программирование	память на 50 программ, до 5 шагов в каждой					нет							
22 USB-порт	есть, экспорт / импорт программ с ПК на USB-накопитель		есть			нет							
23 Душ	есть					нет							
24 Таймер	есть					нет							

