

Столы охлаждаемые и морозильные серии МАХІ



Стол охлаждаемый серии МАХІ

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25 -0,8 кВт
- комплектация секции - 2 полки-решетки
- охлаждаемый ящик над агрегатом - объемом 27/33 литра для 600/700 серии (кроме модели с 1-ой дверью - СО1)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- съемный цоколь на магнитах со стороны оператора
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОЛ)
- возможна комплектация доп. опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. объем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--|-------------|-----------------|--------|------|---------|------------|
| Стол охлаждаемый серии МАХІ | | | | | | | | | | |
| СО1-096/1Д/МАХІ | 930 | 600 | 850 | без ящика над агрегатом | GN 2/3 | 147 | 0,25 | 220 | 98,0 | 140 348 |
| СО1-097/1Д/МАХІ | | 700 | | | GN 1/1 | 180 | 0,25 | | 100,0 | 141 480 |
| СО2-146/2Д/МАХІ | 1400 | 600 | | гастронормированный охлаждаемый ящик над агрегатом | GN 2/3 | 322 | 0,5 | | 120,0 | 180 722 |
| СО2-147/2Д/МАХІ | | 700 | | | GN 1/1 | 392 | 0,5 | | 122,0 | 182 181 |
| СО3-186/3Д/МАХІ | 1860 | 600 | | гастронормированный охлаждаемый ящик над агрегатом | GN 2/3 | 469 | 0,5 | | 150,0 | 207 912 |
| СО3-187/3Д/МАХІ | | 700 | | | GN 1/1 | 572 | 0,5 | | 152,0 | 209 590 |
| СО4-236/4Д/МАХІ | 2330 | 600 | | гастронормированный охлаждаемый ящик над агрегатом | GN 2/3 | 616 | 0,80 | | 170,0 | 235 097 |
| СО4-237/4Д/МАХІ | | 700 | | | GN 1/1 | 752 | 0,80 | | 172,0 | 236 997 |

Исполнение с бортом : СО*Б

Оptionные элементы

| Изображение | Артикул | Наименование | Цена, руб | Артикул | Наименование | Цена, руб | | |
|---|---------|--|-----------|---------|---|--|---------|--------|
|  | 2Я | Секция из 2-х выдвижных ящиков | 37 270 | С | Сквозное исполнение (только в исполнении с дверями) | 930 | 42 599 | |
| | | | | | | 1400 | 57 796 | |
| | | | | | | 1860 | 72 355 | |
| | | | | | | 2370 | 86 696 | |
|  | 3Я | Секция из 3-х выдвижных ящиков | 48 836 | БС | Исполнение без столешницы | 930 | -1 672 | |
| | | | | | | 1400 | -2 430 | |
| | | | | | | 1860 | -3 342 | |
| | | | | | | 2370 | -4 102 | |
|  | СД | Секция с распашной стеклянной дверью | 11 768 | КБ | Карман под бутылки в столешнице (только в исполнении с дверями) | 930 | 43 164 | |
| | | | | | | 1400 | 51 938 | |
| | | | | | | 1860 | 60 536 | |
| | | | | | | 2370 | 69 307 | |
|  | К | Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм) - увеличивает высоту стола до 870 мм | 930 | 43 383 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 930 | 6 216 |
| | | | 1400 | 62 820 | | | 1400 | 12 334 |
| | | | 1860 | 115 965 | | | 1860 | 19 853 |
| | | | 2370 | 118 773 | | | 2370 | 27 673 |
|  | ПП | Полипропиленовая столешница | 930 | 17 546 | ДПР-60 | Дополнительная полка-решетка | 600/700 | 2 340 |
| | | | 1400 | 25 442 | ДПР-70 | | | |
| | | | 1860 | 28 075 | НВМ | Нейтральная секция с моечной ванной (накладная GN 2/3) | 460 | 36 060 |
| | | | 2370 | 41 583 | *GN | Направляющие для GN, 1 уровень | | 877 |

Столы морозильные серии MAXI



Стол морозильный серии MAXI

- температурный режим -8...-16 с
- потребляемая мощность - 0,25 -0,8 кВт
- комплектация секции - 2 полки-решетки
- морозильный ящик над агрегатом - объемом 27/33 литра для 600/700 серии (кроме модели с 1-ой дверью - CO1)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка -
- исполнение с бортом и без
- съемный цоколь на магнитах со стороны оператора
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМЛ)
- возможна комплектация доп. опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. объем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--|-------------|-----------------|--------|------|---------|------------|
| Стол морозильный серии MAXI | | | | | | | | | | |
| СМ1-096/1Д/MAXI | 930 | 600 | 850 | без ящика над агрегатом | GN 2/3 | 147 | 0,25 | 220 | 98,0 | 175 226 |
| СМ1-097/1Д/MAXI | | 700 | | | GN 1/1 | 180 | 0,25 | | 100,0 | 176 637 |
| СМ2-146/2Д/MAXI | 1400 | 600 | | гастронормированный морозильный ящик над агрегатом | GN 2/3 | 322 | 0,5 | | 120,0 | 225 633 |
| СМ2-147/2Д/MAXI | | 700 | | | GN 1/1 | 392 | 0,5 | | 122,0 | 227 453 |
| СМ3-186/3Д/MAXI | 1860 | 600 | | гастронормированный морозильный ящик над агрегатом | GN 2/3 | 469 | 0,5 | | 150,0 | 259 579 |
| СМ3-187/3Д/MAXI | | 700 | | | GN 1/1 | 572 | 0,5 | | 152,0 | 261 673 |
| СМ4-236/4Д/MAXI | 2330 | 600 | | гастронормированный морозильный ящик над агрегатом | GN 2/3 | 616 | 0,80 | | 170,0 | 293 523 |
| СМ4-237/4Д/MAXI | | 700 | | | GN 1/1 | 752 | 0,80 | | 172,0 | 295 893 |

Исполнение с бортом : СМ***Б**

Оptionные элементы

| Изображение | Артикул | Наименование | Цена, руб | Артикул | Наименование | Цена, руб | | |
|-------------|---------|--|-----------|------------------|---|--|--------|--------|
| | 2Я | Секция из 2-х выдвигаемых ящиков (кроме столов шириной 500мм) | 37 270 | С | Сквозное исполнение (только в исполнении с дверями) | 930 | 42 599 | |
| | | | | | | 1400 | 57 796 | |
| | | | | | | 1860 | 72 355 | |
| | | | | | | 2370 | 86 696 | |
| | 3Я | Секция из 3-х выдвигаемых ящиков (кроме столов шириной 500мм) | 48 836 | БС | Исполнение без столешницы | 930 | -1 672 | |
| | | | | | | 1400 | -2 430 | |
| | | | | | | 1860 | -3 342 | |
| | | | | | | 2370 | -4 102 | |
| | СД | Секция с распашной стеклянной дверью | 11 768 | КБ | Карман под бутылки в столешнице (только в исполнении с дверями) | 930 | 43 164 | |
| | | | | | | 1400 | 51 938 | |
| | | | | | | 1860 | 60 536 | |
| | | | | | | 2370 | 69 307 | |
| | К | Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм) - увеличивает высоту стола до 870 мм | 930 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 930 | 6 216 | |
| | | | | | | 1400 | 12 334 | |
| | | | | | | 1860 | 19 853 | |
| | | | | | | 2370 | 27 673 | |
| | ПП | Полипропиленовая столешница | 930 | ДПР-60 ДПР-70 | Дополнительная полка-решетка | 600/700 | 2 340 | |
| | | | | | | | | 1400 |
| | | | | 2370 | НВМ | Нейтральная секция с моечной ванной (накладная GN 2/3) | 460 | 36 060 |
| | | | | | | | | |

Столы охлаждаемые и морозильные серии Standart

Столы охлаждаемые с боковым расположением агрегата



Стол охлаждаемый серии Standart с боковым агрегатом

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- комплектация секции - полка-решетка (перфорированная полка для столов глубиной 500мм)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОБЛ)
- возможна комплектация доп. опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. объем, л | Н, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. | | | |
|--|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------|------|---------|------------|--------|--------|--------|
| Стол охлаждаемый серии Standart с боковым агрегатом | | | | | | | | | | | | | |
| СОБ1-095/1Д/S | 900 | 500 | 850 | 1 дверь | GN 2/3 | 80 | 0,25 | 220 | 39,0 | 98392 | | | |
| СОБ1-096/1Д/S | | 600 | | | | 110 | | | | 46,0 | 99559 | | |
| СОБ1-097/1Д/S | | 700 | | | | 133 | | | | 54,0 | 100724 | | |
| СОБ2-135/2Д/S | 1340 | 500 | | 2 двери | GN 2/3 | 160 | | | 0,45 | 220 | 59,0 | 125642 | |
| СОБ2-136/2Д/S | | 600 | | | | 220 | | | | | | 71,0 | 126357 |
| СОБ2-137/2Д/S | | 700 | | | | 266 | | | | | | 83,0 | 127072 |
| СОБ3-185/3Д/S | 1830 | 500 | | 3 двери | GN 2/3 | 240 | 0,45 | 220 | | | 79,0 | 147946 | |
| СОБ3-186/3Д/S | | 600 | | | | 330 | | | | | | 94,0 | 148662 |
| СОБ3-187/3Д/S | | 700 | | | | 399 | | | | | | 110,0 | 149377 |
| СОБ4-225/4Д/S | 2280 | 500 | | 4 двери | GN 2/3 | 320 | | | 0,45 | 220 | 96,0 | 179069 | |
| СОБ4-226/4Д/S | | 600 | | | | 440 | | | | | | 116,3 | 179784 |
| СОБ4-227/4Д/S | | 700 | | | | 532 | | | | | | 137,0 | 180499 |

Исполнение с бортом : СОБ***Б**

Оptionные элементы

| Изображение | Артикул | Наименование | Цена, руб | Артикул | Наименование | Цена, руб |
|---|----------------------|--|---|---------------|--|---|
|  | 2Я | Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм) | 28075 | С | Сквозное исполнение | 900 34917 1340 47374 1830 59306 2280 71062 |
|  | 3Я | Секция из 3-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм) | 42110 | БС | Исполнение без столешницы | 900 -1672 1340 -2430 1830 -3342 2280 -4102 |
|  | СД | Секция с распашной стеклянной дверью | 9441 | КБ | Карман под бутылки в столешнице | 900 43164 1340 51938 1830 60536 2280 69307 |
|  | К | Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм) - увеличивает высоту стола до 870 мм | 900 43383 1340 62820 1830 115965 2280 118773 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 900 5441 1340 10791 1830 17373 2280 24216 |
|  | ПП | Полипропиленовая столешница | 900 17546 1340 25442 1830 28075 2280 41583 | ДПР-60/ДПР-70 | Дополнительная полка-решетка | 600/700 2459 |
|  | К100 К125 К150 | Комплект колес | d=100 мм 10880 d=125 мм 13511 d=150 мм 16670 | ДПП-50 | Дополнительная перфорированная полка | 500 2983 |
| | | | | НВМ | Нейтральная секция с моечной ванной (накладная GN 2/3) | 440 29125 |
| | | | | *GN | Направляющие для GN, 1 уровень | 877 |

Опции 3Я; 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СОБ2-137/2Д/S с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СОБ2-137/1Д1СД/S. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Standart

Столы охлаждаемые с нижним расположением агрегата



Стол охлаждаемый серии Standart с нижним агрегатом

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- комплектация секции - полка-решетка (перфорированная полка для столов глубиной 500мм)
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. объем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------|------|---------|------------|
| Стол охлаждаемый серии Standart с нижним агрегатом | | | | | | | | | | |
| СОН1-065/1Д/С | 600 | 500 | 850 | 1 дверь | GN 2/3 | 64 | 0,25 | 220 | 28,0 | 83629 |
| СОН1-066/1Д/С | | 600 | | 1 дверь | | 80 | | | 30,0 | 84421 |
| СОН1-067/1Д/С | | 700 | | 1 дверь | GN 1/1 | 100 | | | 34,0 | 85211 |
| СОН2-095/2Д/С | 970 | 500 | | 2 двери | GN 2/3 | 128 | | | 47,0 | 100519 |
| СОН2-096/2Д/С | | 600 | | 2 двери | | 160 | | | 51,0 | 101365 |
| СОН2-097/2Д/С | | 700 | | 2 двери | GN 1/1 | 200 | | | 60,0 | 102211 |
| СОН3-145/3Д/С | 1460 | 500 | | 3 двери | GN 2/3 | 192 | 0,45 | 220 | 64,0 | 123743 |
| СОН3-146/3Д/С | | 600 | | 3 двери | | 240 | | | 75,0 | 124589 |
| СОН3-147/3Д/С | | 700 | | 3 двери | GN 1/1 | 300 | | | 87,0 | 125436 |
| СОН4-195/4Д/С | 1910 | 500 | | 4 двери | GN 2/3 | 256 | | | 86,0 | 160000 |
| СОН4-196/4Д/С | | 600 | | 4 двери | | 320 | | | 99,5 | 160847 |
| СОН4-197/4Д/С | | 700 | 4 двери | GN 1/1 | 400 | 116,0 | | | 161694 | |

Исполнение с бортом : СОН***Б**

Оptionные элементы

| Изображение | Артикул | Наименование | Цена, руб | Артикул | Наименование | Цена, руб | |
|---|---------|--|-----------|---------------|--------------------------------------|-----------|-------|
|  | 2Я | Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм) | 28075 | С | Сквозное исполнение | 600 | 34917 |
| | | | | | | 970 | 47374 |
| | | | | | | 1460 | 59306 |
| | | | | | | 1910 | 71062 |
|  | СД | Секция с распашной стеклянной дверью | 9441 | БС | Исполнение без столешницы | 600 | -1063 |
| | | | | | | 970 | -1821 |
| | | | | | | 1460 | -2659 |
| | | | | | | 1910 | -3494 |
|  | К | Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм) - увеличивает высоту стола до 870 мм | 600 | КБ | Карман под бутылки в столешнице | 600 | 43164 |
| | | | | | | 970 | 51938 |
| | | | | | | 1460 | 60536 |
| | | | | | | 1910 | 69307 |
|  | ПП | Полипропиленовая столешница | 600 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 600 | 5441 |
| | | | | | | 970 | 8070 |
| | | | | | | 1460 | 10791 |
| | | | | | | 1910 | 13511 |
|  | *GN | Направляющие для GN, 1 уровень | 877 | ДПР-60/ДПР-70 | Дополнительная полка-решетка | 600/700 | 2459 |
| | | | | ДПП-50 | Дополнительная перфорированная полка | 500 | 2983 |

Опции 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СОН2-095/2Д/С с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СОН2-095/1Д1СД/С. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Standart

Столы морозильные с боковым расположением агрегата



Стол морозильный с боковым агрегатом

- температурный режим -8.....-16 С
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМБЛ)
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка
- различные комбинации дверей и ящиков
- возможна комплектация доп. опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. объем, л | Н, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------|--------|---------|------------|
| Стол морозильный с боковым агрегатом | | | | | | | | | | |
| СМБ1-095/1Д/S | 900 | 500 | 850 | 1 дверь | GN 2/3 | 80 | 0,35 | 220 | 41,0 | 134086 |
| СМБ1-096/1Д/S | | 600 | | 1 дверь | | 110 | | | 46,0 | 135866 |
| СМБ1-097/1Д/S | | 700 | | 1 дверь | | 133 | | | 54,0 | 137650 |
| СМБ2-135/2Д/S | 1340 | 500 | | 2 двери | GN 2/3 | 160 | 0,45 | | 60,0 | 168137 |
| СМБ2-136/2Д/S | | 600 | | 2 двери | | 220 | | | 71,0 | 169996 |
| СМБ2-137/2Д/S | | 700 | | 2 двери | | 266 | | | 83,0 | 171857 |
| СМБ3-185/3Д/S | 1830 | 500 | | 3 двери | GN 2/3 | 240 | 0,45 | | 82,0 | 216708 |
| СМБ3-186/3Д/S | | 600 | | 3 двери | | 330 | | | 94,0 | 218347 |
| СМБ3-187/3Д/S | | 700 | | 3 двери | | 399 | | | 110,0 | 219988 |
| СМБ4-225/4Д/S | 2280 | 500 | | 4 двери | GN 2/3 | 320 | 0,60 | | 96,0 | 259374 |
| СМБ4-226/4Д/S | | 600 | 4 двери | 440 | | 116,3 | | 260574 | | |
| СМБ4-227/4Д/S | | 700 | 4 двери | 532 | | 137,0 | | 261776 | | |

Исполнение с бортом : СМБ*Б

Оptionные элементы

| Изображение | Артикул | Наименование | Цена, руб | Артикул | Наименование | Цена, руб | | |
|---|---------|---|-----------|---------|---------------------------------|--|---------|-------|
|  | 2Я | Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм) | 28075 | С | Сквозное исполнение | 900 | 34917 | |
| | | | | | | 1340 | 47374 | |
| | | | | | | 1830 | 59306 | |
| | | | | | | 2280 | 71062 | |
|  | 3Я | Секция из 3-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм) | 42110 | БС | Исполнение без столешницы | 900 | -1672 | |
| | | | | | | 1340 | -2430 | |
| | | | | | | 1830 | -3342 | |
| | | | | | | 2280 | -4102 | |
|  | СД | Секция с распашной стеклянной дверью | 9441 | КБ | Карман под бутылки в столешнице | 900 | 43164 | |
| | | | | | | 1340 | 51938 | |
| | | | | | | 1830 | 60536 | |
| | | | | | | 2280 | 69307 | |
|  | К | Столешница кварцевый агломерат Vicosone (20мм) - увеличивает высоту стола до 870 мм | 900 | 43383 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 900 | 5441 |
| | | | 1340 | 62820 | | | 1340 | 10791 |
| | | | 1830 | 115965 | | | 1830 | 17373 |
| | | | 2280 | 118773 | | | 2280 | 24216 |
|  | ПП | Полипропиленовая столешница | 900 | 17546 | ДПР-60/ДПР-70 | Дополнительная полка-решетка | 600/700 | 2459 |
| | | | 1340 | 25442 | ДПП-50 | Дополнительная перфорированная полка | 500 | 2983 |
| | | | 1830 | 28075 | | | | |
| | | | 2280 | 41583 | НВМ | Нейтральная секция с моечной ванной (накладная GN 2/3) | 440 | 29125 |
|  | K100 | Комплект колес | d=100 мм | 10880 | *GN | Направляющие для GN, 1 уровень | 877 | |
| | K125 | | d=125 мм | 13511 | | | | |
| | K150 | | d=150 мм | 16670 | | | | |

Опции ЗЯ; 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СМБ2-137/2Д/S с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СМБ2-137/1Д1СД/S. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Standart

Столы морозильные с нижним расположением агрегата



Стол морозильный с нижним агрегатом

- температурный режим -8.....-16 С
- нижнее расположение агрегата
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. объем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|--|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------|--------|---------|------------|
| Стол морозильный с нижним агрегатом | | | | | | | | | | |
| СМН1-065/1Д/С | 600 | 500 | 850 | 1 дверь | GN 2/3 | 64 | 0,35 | 220 | 28,0 | 110198 |
| СМН1-066/1Д/С | | 600 | | 1 дверь | | 80 | | | 30,0 | 111901 |
| СМН1-067/1Д/С | | 700 | | 1 дверь | | 100 | | | 34,0 | 113607 |
| СМН2-095/2Д/С | 970 | 500 | | 2 двери | GN 2/3 | 128 | 0,45 | | 45,0 | 132358 |
| СМН2-096/2Д/С | | 600 | | 2 двери | | 160 | | | 51,0 | 134407 |
| СМН2-097/2Д/С | | 700 | | 2 двери | | 200 | | | 60,0 | 136454 |
| СМН3-145/3Д/С | 1460 | 500 | | 3 двери | GN 2/3 | 192 | 0,45 | | 64,0 | 169299 |
| СМН3-146/3Д/С | | 600 | | 3 двери | | 240 | | | 75,0 | 171915 |
| СМН3-147/3Д/С | | 700 | | 3 двери | | 300 | | | 87,0 | 174531 |
| СМН4-195/4Д/С | 1910 | 500 | | 4 двери | GN 2/3 | 256 | 0,60 | | 83,0 | 216986 |
| СМН4-196/4Д/С | | 600 | 4 двери | 320 | | 99,5 | | 220343 | | |
| СМН4-197/4Д/С | | 700 | 4 двери | 400 | | 116,0 | | 223698 | | |

Исполнение с бортом : СМН*Б

Опционные элементы

| Изображение | Артикул | Наименование | Цена, руб | Артикул | Наименование | Цена, руб | |
|---|---------|--|-----------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------|
|  | 2Я | Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм) | 28075 | С | Сквозное исполнение | 600 | 34917 |
| | | | | | | 970 | 47374 |
| | | | | | | 1460 | 59306 |
| | | | | | | 1910 | 71062 |
|  | СД | Секция с распашной стеклянной дверью | 9441 | БС | Исполнение без столешницы | 600 | -1063 |
| | | | | | | 970 | -1821 |
| | | | | | | 1460 | -2659 |
| | | | | | | 1910 | -3494 |
|  | К | Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм) - увеличивает высоту стола до 870 мм | 33154 | КБ | Карман под бутылки в столешнице | 600 | 43164 |
| | | | | | | 970 | 51938 |
| | | | | | | 1460 | 60536 |
| | | | | | | 1910 | 69307 |
|  | ПП | Полипропиленовая столешница | 11405 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 600 | 5441 |
| | | | | | | 970 | 8070 |
| | | | | | | 1460 | 10791 |
| | | | | | | 1910 | 13511 |
|  | *GN | Направляющие для GN, 1 уровень | 877 | ДПР-60/ДПР-70 | Дополнительная полка-решетка | 600/700 | 2459 |
| | | | | ДПП-50 | | Дополнительная перфорированная полка | 500 |

Опции 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СМН2-095/2Д/С с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СМН2-095/1Д1СД/С. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Есопот

С боковым расположением агрегата



Стол охлаждаемый Есопот

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал столешницы- нерж.сталь AISI 430
- исполнение с бортом и без
- материал корпуса - сталь с полимер.покрытием RAL
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОБЛ)

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. объем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------|------|---------|------------|
| Стол охлаждаемый Есопот, боковое расп.агрегата | | | | | | | | | | |
| СОБ1-096/1Д/Е | 900 | 600 | 850 | 1 дверь | GN 2/3 | 110 | 0,25 | 220 | 46,0 | 102116 |
| СОБ2-136/2Д/Е | 1340 | | | 2 двери | | 220 | | | 71,0 | 114246 |
| СОБ3-186/3Д/Е | 1830 | | | 3 двери | | 330 | 94,0 | | 131829 | |
| СОБ4-226/4Д/Е | 2280 | | | 4 двери | | 440 | 116,3 | | 158195 | |
| СОБ1-097/1Д/Е | 900 | 700 | | 1 дверь | GN 1/1 | 133 | 0,25 | | 54,0 | 102870 |
| СОБ2-137/2Д/Е | 1340 | | | 2 двери | | 266 | | | 83,0 | 114962 |
| СОБ3-187/3Д/Е | 1830 | | | 3 двери | | 399 | 110 | | 132525 | |
| СОБ4-227/4Д/Е | 2280 | | | 4 двери | | 532 | 137 | | 158890 | |

Исполнение с бортом : СОБ*Б

С нижним расположением агрегата



Стол охлаждаемый Есопот

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- исполнение с бортом и без
- материал столешницы- нерж.сталь AISI 430
- материал корпуса - сталь с полимер.покрытием RAL
- нижнее расположение агрегата

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. объем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|--|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------|------|---------|------------|
| Стол охлаждаемый Есопот, нижнее расп.агрегата | | | | | | | | | | |
| СОН1-066/1Д/Е | 600 | 600 | 850 | 1 дверь | GN 2/3 | 80 | 0,25 | 220 | 30,0 | 79964 |
| СОН2-096/2Д/Е | 970 | | | 2 двери | | 160 | | | 51,0 | 91849 |
| СОН3-146/3Д/Е | 1460 | | | 3 двери | | 240 | 75,0 | | 107590 | |
| СОН4-196/4Д/Е | 1910 | | | 4 двери | | 320 | 99,5 | | 143188 | |
| СОН1-067/1Д/Е | 600 | 700 | | 1 дверь | GN 1/1 | 100 | 0,25 | | 34,0 | 80621 |
| СОН2-097/2Д/Е | 970 | | | 2 двери | | 200 | | | 60,0 | 92507 |
| СОН3-147/3Д/Е | 1460 | | | 3 двери | | 300 | 87 | | 108246 | |
| СОН4-197/4Д/Е | 1910 | | | 4 двери | | 400 | 116 | | 143848 | |

Исполнение с бортом : СОН*Б

Столы охлаждаемые и морозильные серии Есопот

Столы морозильные с боковым расположением агрегата



Стол морозильный Есопот

- температурный режим -8.....-16 С
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМБЛ)
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 430
- материал корпуса - сталь с полимер. покрытием RAL
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. объем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|--|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------|------|---------|------------|
| Стол морозильный Есопот с боковым агрегатом | | | | | | | | | | |
| СМБ1-096/1Д/Е | 900 | 600 | 850 | 1 дверь | GN 2/3 | 110 | 0,35 | 220 | 46,0 | 127954 |
| СМБ2-136/2Д/Е | 1340 | | | 2 двери | | 220 | 0,45 | | 71,0 | 155884 |
| СМБ3-186/3Д/Е | 1830 | | | 3 двери | | 330 | 0,45 | | 94,0 | 197910 |
| СМБ4-226/4Д/Е | 2280 | | | 4 двери | | 440 | 0,60 | | 116,3 | 233794 |
| СМБ1-097/1Д/Е | 900 | 700 | | 1 дверь | GN 1/1 | 133 | 0,35 | | 54,0 | 129479 |
| СМБ2-137/2Д/Е | 1340 | | | 2 двери | | 266 | 0,45 | | 83,0 | 157666 |
| СМБ3-187/3Д/Е | 1830 | | | 3 двери | | 399 | 0,45 | | 110 | 199503 |
| СМБ4-227/4Д/Е | 2280 | | | 4 двери | | 532 | 0,60 | | 137 | 235618 |

Исполнение с бортом : СМБ*Б

Столы морозильные с нижним расположением агрегата



Стол морозильный Есопот

- температурный режим -8.....-16 С
- нижнее расположение агрегата
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 430
- материал корпуса - сталь с полимер. покрытием RAL
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. объем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------|------|---------|------------|
| Стол морозильный Есопот с нижним агрегатом | | | | | | | | | | |
| СМН1-066/1Д/Е | 600 | 600 | 850 | 1 дверь | GN 2/3 | 80 | 0,35 | 220 | 30,0 | 107223 |
| СМН2-096/2Д/Е | 970 | | | 2 двери | | 160 | 0,45 | | 51,0 | 124529 |
| СМН3-146/3Д/Е | 1460 | | | 3 двери | | 240 | 0,45 | | 75,0 | 157022 |
| СМН4-196/4Д/Е | 1910 | | | 4 двери | | 320 | 0,60 | | 99,5 | 200847 |
| СМН1-067/1Д/Е | 600 | 700 | | 1 дверь | GN 1/1 | 100 | 0,35 | | 34,0 | 107936 |
| СМН2-097/2Д/Е | 970 | | | 2 двери | | 200 | 0,45 | | 60,0 | 125364 |
| СМН3-147/3Д/Е | 1460 | | | 3 двери | | 300 | 0,45 | | 87 | 157960 |
| СМН4-197/4Д/Е | 1910 | | | 4 двери | | 400 | 0,60 | | 116 | 201642 |

Исполнение с бортом : СМН*Б

Стол охлаждаемый и морозильные серии Special

Для хранения отходов (станция хранения мусора)



Стол охлаждаемый для хранения отходов серии Special (станция хранения мусора)

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25 -0,5 кВт
- откидная крышка-люк над отверстием для отходов
- круглое отверстие для отходов d=350 мм с фланцем
- выдвижной пандус для бака (бак в комплект не входит)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОЛХО)
- возможна комплектация доп. опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Внутренний размер камеры, мм | Комплектация | Внутр. объем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|--|-----------|------------|------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|------|---------|------------|
| Стол охлаждаемый для хранения отходов серии Special (станция хранения мусора) | | | | | | | | | | |
| СОХО1-106/1Д/Sp | 1040 | 600 | 850 | 480x420x700 | 1 люк, отверстие и пандус | 147 | 0,25 | 220 | 98,0 | 239 609 |
| СОХО1-107/1Д/Sp | | 700 | | 480x520x700 | | 180 | 0,25 | | 100,0 | 241 852 |
| СОХО2-166/2Д/Sp | 1630 | 600 | | 2x480x420x700 | 2 люка, отверстия и пандуса | 322 | 0,5 | | 124,0 | 318 922 |
| СОХО2-167/2Д/Sp | | 700 | | 2x480x520x700 | | 392 | 0,5 | | 126,0 | 323 411 |

Исполнение с бортом : СОХО*Б




Стол морозильный для отходов серии Special (станция хранения мусора)

- температурный режим -8...-16 С
- потребляемая мощность - 0,25 -0,5 кВт
- откидная крышка-люк над отверстием для отходов
- круглое отверстие для отходов d=430 мм с фланцем
- выдвижной пандус для бака (бак в комплект не входит)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМЛХО)
- возможна комплектация доп. опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Внутренний размер камеры, мм | Комплектация | Внутр. объем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|--|-----------|------------|------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|------|---------|------------|
| Стол морозильный для хранения отходов серии Special (станция хранения мусора) | | | | | | | | | | |
| СМХО1-106/1Д/Sp | 1040 | 600 | 850 | 480x420x700 | 1 люк, отверстие и пандус | 147 | 0,25 | 220 | 98,0 | 287 889 |
| СМХО1-107/1Д/Sp | | 700 | | 480x520x700 | | 180 | 0,25 | | 100,0 | 290 565 |
| СМХО2-166/2Д/Sp | 1630 | 600 | | 2x480x420x700 | 2 люка, отверстия и пандуса | 322 | 0,5 | | 124,0 | 382 492 |
| СМХО2-167/2Д/Sp | | 700 | | 2x480x520x700 | | 392 | 0,5 | | 126,0 | 387 754 |

Исполнение с бортом : СМХО*Б

Оptionные элементы

| Изображение | Артикул | Наименование | Цена |
|---|-----------|---|--------|
|  | КО-038/КК | Бак для отходов с крышкой, круглый - колеса поворотные d=75 мм, нерж.сталь, d=380 мм, объем 50 л | 17 569 |

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special




Стол охлаждаемый для кег серии Special

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25 -0,5 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОЛ)
- вместимость кег рассчитывается исходя из типа используемых кег и внутреннего размера стола
- возможна комплектация доп. опциями - каплесборник,

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Внутренний размер камеры, мм | Внутр. объем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------|-----------------|--------|------|---------|------------|
| Стол охлаждаемый для кег серии Special | | | | | | | | | |
| CO1-106/1Д/Sp/K | 1040 | 600 | 850 | 480x420x700 | 147 | 0,25 | 220 | 98,0 | 174 914 |
| CO1-107/1Д/Sp/K | | 700 | | 480x520x700 | 180 | 0,25 | | 100,0 | 177 167 |
| CO2-166/2Д/Sp/K | 1630 | 600 | | 2x480x420x700 | 322 | 0,5 | | 120,0 | 228 566 |
| CO2-167/2Д/Sp/K | | 700 | | 2x480x520x700 | 392 | 0,5 | | 122,0 | 233 055 |

Исполнение с бортом : CO***Б**

Оptionные элементы

| Изображение | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---------|---|--|
|  | КС-450 | Каплесборник, слив в лоток внутри охлаждаемого объема | Для стола с одной дверью, размер каплесборника 450x250 мм 16 684 |
| | КС-1000 | | Для стола с двумя дверями, размер каплесборника 1000x250 мм 23 456 |
|  | СМ | Стаканомойка, устанавливается в каплесборник 27 755 | |

Для пиццы, с надстройкой под GN, нерж.сталь



Стол охл. для пиццы с надстройкой под GN, нерж.сталь

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- надстройка под GN 1/4
- возможно исполнение надстройки под GN 1/3, 1/6, 1/9
- нижнее расположение агрегата
- максимальная глубина GN - 150 мм
- габариты в комплект не входят

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Кол-во GN 1/4 | Внутр. объем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|--|-----------|------------|------------|--------------|---------------|-----------------|--------|------|---------|------------|
| Стол охлаждаемый для пиццы с надстройкой под GN, нерж.сталь | | | | | | | | | | |
| СОП1-066/1Д/Sp | 600 | 600 | 850/1020 | 1 дверь | 3 | 80 | 0,25 | 220 | 30,0 | 93334 |
| СОП1-067/1Д/Sp | | 700 | | 1 дверь | | 100 | | | 34,0 | 94146 |
| СОП2-096/2Д/Sp | 970 | 600 | | 2 двери | 5 | 160 | | | 51,0 | 111000 |
| СОП2-097/2Д/Sp | | 700 | | 2 двери | | 200 | | | 60,0 | 113217 |
| СОП3-146/3Д/Sp | 1460 | 600 | | 3 двери | 8 | 240 | 0,45 | | 75,0 | 136242 |
| СОП3-147/3Д/Sp | | 700 | | 3 двери | | 300 | | | 87,0 | 138940 |
| СОП4-196/4Д/Sp | 1910 | 600 | | 4 двери | 11 | 320 | | | 99,5 | 171231 |
| СОП4-197/4Д/Sp | | 700 | | 4 двери | | 400 | | | 116,0 | 174650 |

| Надстройка под GN | Артикул |
|-------------------|---------|
| 1/9 | GN1/9 |
| 1/6 | GN1/6 |
| 1/3 | GN1/3 |

Опционные элементы

| | Артикул | Наименование | Цена, руб | Артикул | Наименование | Цена, руб |
|---|------------|--|--|---------------|---|-----------------------|
|  | 2Я | Секция из 2-х выдвигаемых ящиков | 28075 | К | Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм) - увеличивает высоту стола до 870 мм | 600 33154 |
| | | | | | 970 43817 | |
| | | | | | 1460 63568 | |
| | | | | | 1910 116463 | |
| Крышка | КР | 600x265 970x265 1460x265 1910x265 | 11267 15512 18812 21285 | СТ-10 | Увеличение нерж. столеш. на 100 мм | 600x100 4036 |
| | | | | | | 970x100 6791 |
| | | | | | | 1460x100 10231 |
| | | | | | | 1910x100 13661 |
| Стекланный куб | СК | 600x300x400 970x300x400 1460x300x400 1910x300x400 | 17580 22410 26671 30581 | СТК-10 | Увеличение столеш. из иск. камня на 100 мм | 600x100 9993 |
| | | | | | | 970x100 13420 |
| | | | | | | 1460x100 16845 |
| | | | | | | 1910x100 20856 |
| Задняя стенка из нерж. стали | ЗСН | 600 970 | 5441 8070 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 1460 10791 |
| | | | | | | 1910 13511 |

Опция **2Я** указывается в артикуле в месте указания секций. Например СОП2-096/2Д/Sp с 1-ой секцией из 2-х выдвигаемых ящиков - СОП2-096/1Д2Я/Sp. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

Для салатов, с вырезом под GN, нерж.сталь



Стол охлаждаемый для салатов с вырезом под GN, нерж.сталь

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- вырез под GN без крышки (возможно исполнение под различное расположение и комплектацию GN)
- исполнение с бортом и без
- нижнее расположение агрегата
- максимальная глубина GN - 100 мм
- гастроемкости в комплект не входят

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вместимость GN | Кол-во дверей | Внутр. объем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------|--------|------|---------|------------|
| Стол охл. для салатов с вырезом под GN, нерж.сталь | | | | | | | | | | |
| СОС1-066/1Д/Sp | 600 | 600 | 850 | 1 GN 2/3 | 1 | 80 | 0,25 | 220 | 30,0 | 97432 |
| СОС1-067/1Д/Sp | | 700 | | 1 GN 1/1 | | 100 | | | 34,0 | 98400 |
| СОС2-096/2Д/Sp | 970 | 600 | | 2 GN 2/3 + 2 GN 1/6 | 2 | 160 | | | 51,0 | 118623 |
| СОС2-097/2Д/Sp | | 700 | | 3 GN 1/1 + 3 GN 1/6 | | 200 | | | 60,0 | 120251 |
| СОС3-146/3Д/Sp | 1460 | 600 | | 4 GN 2/3 | 3 | 240 | 0,45 | | 75,0 | 140239 |
| СОС3-147/3Д/Sp | | 700 | | 4 GN 1/1 | | 300 | | | 87,0 | 142486 |
| СОС4-196/4Д/Sp | 1910 | 600 | | 5 GN 2/3 + 2 GN 1/6 | 4 | 320 | | | 99,5 | 170225 |
| СОС4-197/4Д/Sp | | 700 | | 5 GN 1/1 + 3 GN 1/6 | | 400 | | | 116,0 | 173167 |
| Вырез под GN | Артикул | Вырез под GN | Артикул | Вырез под GN | Артикул | | | | | |
| 1/9 | GN1/9 | 1/3 | GN1/3 | 1/1 | GN1/1 | | | | | |
| 1/6 | GN1/6 | 1/2 | GN1/2 | | | | | | | |
| 1/4 | GN1/4 | 2/3 | GN2/3 | | | | | | | |

Исполнение с бортом : СОС*Б

Опционные элементы

| Наименование | Артикул | Цена, руб | Артикул | Наименование | Цена, руб | | |
|---|--------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------------------------------|----------|--------------|
|  | Секция из 2-х выдвижных ящиков | 2Я | 28075 | СТ-10 | Увеличение нерж. столеш. на 100 мм | 600x100 | 4036 |
| | | | | | Увеличение нерж. столеш. на 100 мм | 970x100 | 6791 |
| | | | | | Увеличение нерж. столеш. на 100 мм | 1460x100 | 10231 |
| | | | | | Увеличение нерж. столеш. на 100 мм | 1910x100 | 13661 |
| Полипропиленовая вставка | ВПП | 600x100 | 5045 | НГ-325 | Направляющая для GN | l=325 | 559 |
| Полипропиленовая вставка | | 970x100 | 8488 | | | | |
| Полипропиленовая вставка | | 1460x100 | 12788 | НГ-530 | Направляющая для GN | l=530 | 639 |
| Полипропиленовая вставка | | 1910x100 | 17073 | | | | |
| Крышка | КР | 600x265 | 11267 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 600 | 5441 |
| | | 970x265 | 15512 | | | 970 | 8070 |
| | | 1460x265 | 18812 | | | 1460 | 10791 |
| | | 1910x265 | 21285 | | | 1910 | 13511 |

Опция **2Я** указывается в артикуле в месте указания секций. Например СОС2-096/2Д/Sp с 1-ой секцией из 2-х выдвижных ящиков - СОС2-096/1Д2Я/Sp. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

С гранитной столешницей под настольную витрину

С нижним расположением агрегата



Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- корпус - нерж.сталь, задняя стенка - оцинк.сталь, столешница - гранит
- с бортом из гранита Н=300 мм с 3-х сторон
- под охлаждаемые витрины ВСН
- витрина серии ВСН в комплект не входит

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Модель витрины | Внутр. объем, л | Н, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|-----------|------------|------------|--------------|----------------|-----------------|--------|------|---------|------------|
| Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину с нижним агрегатом | | | | | | | | | | |
| СОН2Г-097/2Д/Sp/BCN | 970 | 700 | 850/1150 | 2 двери | BCN-094/GN | 200 | 0,25 | 220 | 100,0 | 177959 |
| СОН3Г-147/3Д/Sp/BCN | 1460 | | | 3 двери | BCN-144/GN | 300 | 0,45 | | 115,0 | 226969 |
| СОН4Г-197/4Д/Sp/BCN | 1920 | | | 4 двери | BCN-194/GN | 400 | 0,45 | | 150,0 | 284403 |

Опционные элементы

| Артикул | Наименование | Цена, руб | Артикул | Наименование | Цена, руб |
|---------|-----------------------------------|-----------|---------|------------------------------|-----------|
| | 2Я Секция из 2-х выдвижных ящиков | 28075 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 970 |
| | | | | | 1460 |
| | | | | | 1910 |
| | | | | | 8070 |
| | | | | | 10791 |
| | | | | | 13511 |

С боковым расположением агрегата



Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину с боковым агрегатом

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- корпус - нерж.сталь, задняя стенка - оцинк.сталь, столешница - гранит
- с бортом из гранита Н=300 мм с 3-х сторон
- под охлаждаемые витрины ВСН
- различное расположение дверей и ящиков
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОБЛ)
- витрина серии ВСН в комплект не входит

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Модель витрины | Внутр. объем, л | Н, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|--|-----------|------------|------------|--------------|----------------|-----------------|--------|------|---------|------------|
| Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину с боковым агрегатом | | | | | | | | | | |
| СОБ2Г-137/2Д/Sp/BCN | 1340 | 700 | 850/1150 | 2 двери | BCN-134/GN | 266 | 0,25 | 220 | 105,0 | 221007 |
| СОБ3Г-187/3Д/Sp/BCN | 1830 | | | 3 двери | BCN-184/GN | 399 | 0,45 | | 120,0 | 268152 |
| СОБ4Г-227/4Д/Sp/BCN | 2280 | | | 4 двери | BCN-224/GN | 532 | 0,45 | | 150,0 | 316862 |

Опционные элементы

| Артикул | Наименование | Цена, руб | Артикул | Наименование | Цена, руб | |
|---------|-----------------------------------|-----------|---------|------------------------------|-----------|----------|
| | 2Я Секция из 2-х выдвижных ящиков | 28075 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 1340 | |
| | | | | | 1830 | |
| | | | | | 2280 | |
| | 3Я Секция из 3-х выдвижных ящиков | 42110 | К100 | Комплект колес | d=100 мм | |
| | | | | | К125 | d=125 мм |
| | | | | | К150 | d=150 мм |
| | | | | | | 16670 |
| | | | | | 10791 | |
| | | | | | 17373 | |
| | | | | | 24216 | |
| | | | | | 10880 | |
| | | | | | 13511 | |
| | | | | | 16670 | |

Опции **2Я; 3Я** указываются в артикуле в месте указания секций. Например СОБ4Г-227/4Д/Sp/BCN с 1-ой секцией из 2-х выдвижных ящиков - СОБ4Г-227/3Д2Я/Sp/BCN. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Витрины охлаждаемые настольные под GN 1/3



Витрина охл. настольная под GN 1/3

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,20 кВт
- напряжение - 220В
- корпус - нерж.сталь
- под GN 1/3
- возможно исполнение под любое кол-во, размер расположение GN
- тах глубинагастроекостей - 150 мм
- возможно оснащение доп.опциями
- возможно исполнение нестандарт. размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вместимость | Н, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|-----------|------------|------------|---------------------|--------|------|---------|------------|
| Витрина охл. настольная под GN 1/3 | | | | | | | | |
| ВСН-094/GN | 970 | 400 | 250 | 1 GN 1/3 + 1 GN 1/2 | 0,20 | 220 | 23,0 | 53892 |
| ВСН-134/GN | 1340 | | | 3 GN 1/3 + 1 GN 1/2 | | | 25,0 | 59773 |
| ВСН-144/GN | 1460 | | | 5 GN 1/3 | | | 29,0 | 68331 |
| ВСН-184/GN | 1830 | | | 7 GN 1/3 | | | 36,0 | 72601 |
| ВСН-194/GN | 1910 | | | 6 GN 1/3 + 1 GN 1/2 | | | 38,0 | 81220 |
| ВСН-224/GN | 2280 | | | 10 GN 1/3 | | | 40,0 | 91325 |

Оptionные элементы

| Наименование | | Цена, руб | Наименование | | Цена, руб |
|--------------|-----------------------|-----------|--------------|---------------------------------|-----------|
| КР | Крышка для ВСН-094/GN | 6490 | СК | Стеклянный купол для ВСН-094/GN | 15449 |
| | Крышка для ВСН-134/GN | 7193 | | Стеклянный купол для ВСН-134/GN | 15632 |
| | Крышка для ВСН-144/GN | 7368 | | Стеклянный купол для ВСН-144/GN | 17167 |
| | Крышка для ВСН-184/GN | 8422 | | Стеклянный купол для ВСН-184/GN | 17470 |
| | Крышка для ВСН-194/GN | 8773 | | Стеклянный купол для ВСН-194/GN | 20812 |
| | Крышка для ВСН-224/GN | 9826 | | Стеклянный купол для ВСН-224/GN | 22028 |

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

С боковым расположением агрегата



Стол открытый с охлаждаемой поверхностью

- температурный режим 0.....+4 С
- потребляемая мощность - 0,35-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь
- нижняя полка (для модулей длиной от 1000мм)
- исполнение с бортом и без

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | S поверхности, м2 | Длина полки, мм | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. | | |
|---|-----------|------------|------------|-------------------|-----------------|--------|--------|---------|------------|------|--------|
| Стол открытый с охлаждаемой поверхностью серии Special | | | | | | | | | | | |
| СООП-066/Sp | 600 | 600 | 850 | 0,25 | - | 0,35 | 220 | 16,6 | 92396 | | |
| СООП-076/Sp | 700 | | | 0,30 | - | | | 18,5 | 94360 | | |
| СООП-086/Sp | 800 | | | 0,35 | - | | | 20,5 | 96298 | | |
| СООП-096/Sp | 900 | | | 0,40 | - | | | 22,4 | 98248 | | |
| СООП-106/Sp | 1000 | | | 0,45 | 500 | | | 26,4 | 103872 | | |
| СООП-116/Sp | 1100 | | | 0,50 | 600 | | | 28,8 | 106713 | | |
| СООП-126/Sp | 1200 | | | 0,55 | 700 | 31,1 | | 110274 | | | |
| СООП-136/Sp | 1300 | | | 0,60 | 800 | 33,4 | | 113834 | | | |
| СООП-146/Sp | 1400 | | | 0,65 | 900 | 35,7 | | 117413 | | | |
| СООП-156/Sp | 1500 | | | 0,70 | 1000 | 38,1 | | 120964 | | | |
| СООП-166/Sp | 1600 | | | 0,75 | 1100 | 40,4 | | 124535 | | | |
| СООП-176/Sp | 1700 | | | 0,80 | 1200 | 42,7 | | 128074 | | | |
| СООП-186/Sp | 1800 | | | 0,85 | 1300 | 45,2 | | 131655 | | | |
| СООП-067/Sp | 600 | | | 700 | 850 | 0,30 | | - | 0,35 | 18,5 | 96807 |
| СООП-077/Sp | 700 | | | | | 0,36 | | - | | 20,8 | 98859 |
| СООП-087/Sp | 800 | | | | | 0,42 | | - | | 23,0 | 100903 |
| СООП-097/Sp | 900 | 0,48 | - | | | 25,3 | 102960 | | | | |
| СООП-107/Sp | 1000 | 0,54 | 500 | | | 29,9 | 108935 | | | | |
| СООП-117/Sp | 1100 | 0,60 | 600 | | | 32,7 | 111895 | | | | |
| СООП-127/Sp | 1200 | 0,66 | 700 | | | 35,4 | 115641 | | | | |
| СООП-137/Sp | 1300 | 0,72 | 800 | | | 38,2 | 119387 | | | | |
| СООП-147/Sp | 1400 | 0,78 | 900 | | | 41,0 | 123133 | | | | |
| СООП-157/Sp | 1500 | 0,84 | 1000 | | | 43,7 | 126877 | | | | |
| СООП-167/Sp | 1600 | 0,90 | 1100 | | | 46,5 | 130623 | | | | |
| СООП-177/Sp | 1700 | 0,96 | 1200 | | | 49,2 | 134368 | | | | |
| СООП-187/Sp | 1800 | 1,02 | 1300 | | | 52,0 | 137923 | | | | |

Исполнение с бортом : СООПБ

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

Под тепловое оборудование



Стол охлаждаемый под тепловое оборудование

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- различные комбинации дверей и ящиков
- боковое расположение агрегата
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. объем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|--|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------|------|---------|------------|
| Стол охлаждаемый под тепловое оборудование 2-секционный | | | | | | | | | | |
| SOT1-096/1Д/Sp | 900 | 600 | 650 | 1 дверь | GN 2/3 | 80 | 0,25 | 220 | 46,0 | 95579 |
| SOT1-097/1Д/Sp | | 700 | | 1 дверь | GN 1/1 | 100 | | | 54,0 | 96696 |
| SOT2-136/2Д/Sp | 1340 | 600 | | 2 двери | GN 2/3 | 160 | 0,25 | | 71,0 | 120039 |
| SOT2-137/2Д/Sp | | 700 | | 2 двери | GN 1/1 | 200 | | | 83,0 | 120720 |
| SOT3-186/3Д/Sp | 1830 | 600 | | 3 двери | GN 2/3 | 240 | 0,45 | | 94,0 | 142713 |
| SOT3-187/3Д/Sp | | 700 | | 3 двери | GN 1/1 | 300 | | | 110,0 | 143402 |
| SOT4-226/4Д/Sp | 2280 | 600 | | 4 двери | GN 2/3 | 320 | 0,45 | | 116,3 | 172596 |
| SOT4-227/4Д/Sp | | 700 | | 4 двери | GN 1/1 | 400 | | | 137,0 | 173279 |

Исполнение с бортом : СOT*Б




Стол морозильный под тепловое оборудование

- температурный режим -8.....-16 С
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМТЛ)
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка
- различные комбинации дверей и ящиков
- возможна комплектация доп. опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. объем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------|------|---------|------------|
| Стол морозильный под тепловое оборудование | | | | | | | | | | |
| SMT1-096/1Д/Sp | 900 | 600 | 650 | 1 дверь | GN 2/3 | 80 | 0,35 | 220 | 46,0 | 130433 |
| SMT1-097/1Д/Sp | | 700 | | 1 дверь | GN 1/1 | 100 | | | 54,0 | 132142 |
| SMT2-136/2Д/Sp | 1340 | 600 | | 2 двери | GN 2/3 | 160 | 0,45 | | 71,0 | 163196 |
| SMT2-137/2Д/Sp | | 700 | | 2 двери | GN 1/1 | 200 | | | 83,0 | 164982 |
| SMT3-186/3Д/Sp | 1830 | 600 | | 3 двери | GN 2/3 | 240 | 0,45 | | 94,0 | 209615 |
| SMT3-187/3Д/Sp | | 700 | | 3 двери | GN 1/1 | 300 | | | 110,0 | 211192 |
| SMT4-226/4Д/Sp | 2280 | 600 | | 4 двери | GN 2/3 | 320 | 0,60 | | 116,3 | 250151 |
| SMT4-227/4Д/Sp | | 700 | | 4 двери | GN 1/1 | 400 | | | 137,0 | 251304 |

Исполнение с бортом : СМТ*Б

Опционные элементы

| Артикул | Наименование | Цена, руб | Наименование | Цена, руб | |
|--|--|-----------|-------------------------------------|-----------|-------|
|  | 2Я Секция из 2-х выдвигаемых ящиков | 28075 | ЗСН Задняя стенка из нерж. стали | 900 | 5441 |
| | | | | 1340 | 10791 |
| | | | | 1830 | 17373 |
| | | | | 2280 | 24216 |

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

Под пекарские листы 600x400



Стол охлаждаемый кондитерский под пекарские листы

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- направляющие под пекарские листы 600x400, 7 уровней
- расстояние между уровнями: 70мм
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- боковое расположение агрегата
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комп-ция | Вместимость | Уровни направляющих в секции | Внутр. объем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|--|-----------|------------|------------|----------|------------------|------------------------------|-----------------|--------|------|---------|------------|
| Стол охлаждаемый кондитерский под пекарские листы | | | | | | | | | | | |
| СОК1-107/1Д/Sp | 970 | 750 | 850 | 1 дверь | противни 600x400 | 7 | 180 | 0,25 | 220 | 60,0 | 151087 |
| СОК2-147/2Д/Sp | 1480 | | | 2 двери | | | 360 | | | 92,2 | 160112 |
| СОК3-207/3Д/Sp | 2040 | | | 3 двери | | | 540 | 0,45 | | 122,2 | 191576 |
| СОК4-257/4Д/Sp | 2560 | | | 4 двери | | | 720 | | | 152,2 | 243554 |

Исполнение с бортом : СОК*Б




Стол морозильный кондитерский под пекарские листы

- температурный режим -8.....-16 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- подогрев контура двери
- направляющие под пекарские листы 600x400, 7 уровней
- расстояние между уровнями: 70мм
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМКЛ)
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комп-ция | Вместимость | Кол-во направляющих в секции | Внутр. объем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|--|-----------|------------|------------|----------|------------------|------------------------------|-----------------|--------|------|---------|------------|
| Стол морозильный кондитерский под пекарские листы | | | | | | | | | | | |
| СМК1-107/1Д/Sp | 970 | 750 | 850 | 1 дверь | противни 600x400 | 7 | 180 | 0,35 | 220 | 60,0 | 206611 |
| СМК2-147/2Д/Sp | 1480 | | | 2 двери | | | 360 | 0,45 | | 92,2 | 218952 |
| СМК3-207/3Д/Sp | 2040 | | | 3 двери | | | 540 | 0,45 | | 122,2 | 282395 |
| СМК4-257/4Д/Sp | 2560 | | | 4 двери | | | 720 | 0,60 | | 152,2 | 354409 |

Исполнение с бортом : СМК*Б

Оptionные элементы

| Артикул | Наименование | Цена, руб | Артикул | Наименование | Цена, руб |
|--|---|-----------|---------|------------------------------|-----------|
|  | Столешница | 970 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 970 |
| | кварцевый агломерат | 1480 | | | 1480 |
| | Vicostone (20мм) - увеличивает высоту стола до 870 мм | 2040 | | | 2040 |
| | | 2560 | | | 2560 |
| | | 74356 | | | 5441 |
| | | 108565 | | | 10791 |
| | | 206835 | | | 17373 |
| | | 209332 | | | 24216 |