



4.3 дюймов сенсорный экран ЖК-панель управления.
 Меню вариант загрузки через внешнюю память.
 99 разных программ приготовления пищи.
 Определение параметра имя через сенсорный экран.
 Мануэль и периодический паровод.
 Руководство пользователя через сенсорный экран.
 Регулируемое время приготовления пищи.
 Регулируемая температура приготовления в диапазоне 0° С - 350° с
 Предохранительный термостат для защиты от перегрева (400° С).
 PID система обеспечивает чувствительной отопление (реле SSR).
 Мощность: 14 кВт 380 В
 Парогенератор(опция) мощность: 2,7 кВт
 Макс. температура 350° с
 Емкость. 6 шт 350x450 мм лотки или 4 шт 400x600 мм лотки .
 Внутренние размеры: 1225 мм x 920 мм
 Регулируемый верхний и нижний температура
 Равномерное распределение тепла.
 Нержавеющая сталь резистанс трубы.
 Корпус из нержавеющей стали.
 По желанию одноярусная, двухъярусная и трехъярусная.

Расстойный Шкаф
 Мощность 3 кВт.
 1800x1120 мм Размеры.
 3x5 уровень (400 мм x 600 мм)
 Регулируемые уровни температуры и влажности.

Код	Название товара	Размеры мм			Внутренние размеры мм	Вес кг	Нетто м3	Мощность кВт
		a	b	c				
EMP.3545-6	Ярусная Печь (Одиночный слой)	1800	1305	376	1234x925x247	279	0.88	14 Kw 380 V 3-50 Hz
EMP.3545-6D	капот	1800	1350	283		33	0.68	
EMP.3545-6M	Расстойный Шкаф	1800	1120	920	410x990x345	180	1.85	3 Kw 220 V 3-50 Hz
EMP.3545-6S	Нижняя подставка	1800	1120	872		66	1.75	
EMP.3545-6A	Средний слой	1800	1120	300		23	0.60	