

Apach
BAKERY *line*

ПЕЧИ РОТАЦИОННЫЕ

СЕРИЯ G



Компактные размеры, надежная структура, улучшенная конструкция и широкая функциональность одновременно. Ротационные печи Apach Bakery Line серии G были специально проверены на тяжелые непрерывные циклы выпечки и предназначены как для небольших и ремесленных, так и для промышленных пекарен.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ◆ Версия DP: цифровая панель управления с 30 сохраняемыми программами, ЖК-экраном и светодиодным дисплеем, программируемая система зажигания, двухскоростной вентилятор
- ◆ Версия FV: электромеханическая панель управления с ручной заслонкой пароудаления
- ◆ Вращение с помощью крюка
- ◆ Защита уплотнителей для лучшей теплоизоляции и более длительного срока службы
- ◆ Козырек с вытяжкой пара
- ◆ Дверь из нержавеющей стали с двойным остеклением и системой открывания на 180°
- ◆ Клапан предельного давления в камере
- ◆ Облегченная система закрытия дверей, не требующая значительных физических усилий
- ◆ Высокопроизводительный парогенератор с коротким временем восстановления
- ◆ Доступ к горелке или ТЭНам с левой стороны
- ◆ Доступна в электрической или газовой версии (для газовой, LPG или газовой/дизельной горелки)
- ◆ Ручка двери выполнена из стали с пониженной теплопроводимостью; внутренняя ручка для безопасности
- ◆ Высококачественная термоизоляция за счет использования панелей из высокоплотной минеральной ваты
- ◆ Внутренние углы в камере закруглены для легкости и безопасности очистки
- ◆ Камера печи, козырек и фронтальная отделка полностью из нержавеющей стали

ОПЦИИ / АКСЕССУАРЫ

- ◆ Многофазная полностью автоматическая панель со 199 программами с 5/10 фазами выпечки и автоматический программируемый клапан
- ◆ Электромеханическая панель управления с программируемой системой зажигания (только FV)
- ◆ Пониженная скорость обдува для деликатной продукции (только FV)
- ◆ Наружные панели из нержавеющей стали (только FV)
- ◆ Возможность установки печей в линию (доступ для обслуживания сзади)
- ◆ Платформа (только для G68)
- ◆ Автоматический подъем крюка (только для G68)
- ◆ Доступ к горелке или ТЭНам с правой стороны
- ◆ Усиленные ТЭНы для электрических печей для интенсивного использования
- ◆ Панель на козырьке, показывающая время до конца цикла и температуру в камере

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Надежная структура
- ◆ Улучшенная конструкция и функциональность
- ◆ Оптимальное энергопотребление
- ◆ Полный набор опций, необходимых для выпечки любого типа продукта
- ◆ Современный и технологичный дизайн

КОМПЛЕКТАЦИЯ		
FV	DP	
✘	✓	Цифровая панель управления с ЖК-экраном и светодиодным дисплеем, 30 сохраняемых программ
✓	✘	Электромеханическая панель управления
✘	✓	2 скорости обдува (пониженная скорость для деликатных продуктов)
✓	✓	Система вращения при помощи крюка
✓	✓	Козырек с вытяжкой пара
✓	✓	Дверь с двойным остеклением с открытием на 180°
✓	✓	Теплоизоляция наружных панелей из нержавеющей стали с использованием панелей из высокоплотной минеральной ваты
✘	✓	Внешние панели из нержавеющей стали
✓	✓	Запатентованный парогенератор для массивного производства пара с минимальным временем восстановления
✘	✓	Автоматическая заслонка пароудаления
✓	✘	Ручная заслонка пароудаления
✓	✓	Внешний электрошкаф (размещается сзади, сверху или на стене)
✓	✓	Печь поставляется в разобранном виде (по запросу в 2 или 3 модулях или в полной сборке)
✓ По умолчанию ✘ Опция		

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЕРИИ G (РАЗМЕР ЛИСТОВ 40X60) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ									
Модель	Версия	Панель управления	Тип сборки	Габариты			Вес кг	Мощность кВт	Среднее потребление кВт
				д	ш	в			
				мм	мм	мм			
G46E AP	Премиум	Автоматическая	Полный разбор	1000	1420	2340	650	24+1,5	18
G46E AP2M		Автоматическая	2 модуля						
G46E APTA		Автоматическая	Полная сборка						
G46E DP		Цифровая	Полный разбор						
G46E DP2M		Цифровая	2 модуля						
G46E DPTA		Цифровая	Полная сборка						
G46E-FV AP	Базовая	Автоматическая	Полный разбор	1000	1420	2340	650	24+1,5	18
G46E-FV APTA		Автоматическая	Полная сборка						
G46E-FV EMP		Электромеханическая	Полный разбор						
G46E-FV EMPA		Электромеханическая	Полная сборка						

**МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЕРИИ G (РАЗМЕР ЛИСТОВ 40X60)
ГАЗОВЫЕ**

Модель	Версия	Панель управления	Тип сборки	Габариты			Вес	Мощность	Среднее потребление
				д	ш	в			
				мм	мм	мм			
G46C AP	Премиум	Автоматическая	Полный разбор	1000	1420	2340	700	40000	25000
G46C AP2M		Автоматическая	2 модуля						
G46C APTA		Автоматическая	Полная сборка						
G46C DP		Цифровая	Полный разбор						
G46C DP2M		Цифровая	2 модуля						
G46C DPTA		Цифровая	Полная сборка						
G46C-FV AP	Базовая	Автоматическая	Полный разбор	1000	1420	2340	700	40000	25000
G46C-FV APTA		Автоматическая	Полная сборка						
G46C-FV EMP		Электромеханическая	Полный разбор						
G46C-FV EMPTA		Электромеханическая	Полная сборка						

**МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЕРИИ G (РАЗМЕР ЛИСТОВ 60X80)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**

Модель	Версия	Панель управления	Тип сборки	Габариты			Вес	Мощность	Среднее потребление
				д	ш	в			
				мм	мм	мм			
G68E AP КРЮК	Премиум	Автоматическая	Полный разбор	1430	1970	2540	1200	49+2,3	36
G68E ART ПЛАТФОРМА		Автоматическая					1272		
G68E DP КРЮК		Цифровая					1200		
G68E DPT ПЛАТФОРМА		Цифровая					1272		
G68E-FV AP КРЮК	Базовая	Автоматическая	Полный разбор	1430	1970	2540	1200	49+2,3	36
G68E-FV ART ПЛАТФОРМА		Автоматическая					1272		
G68E-FV EMP КРЮК		Электромеханическая					1200		
G68E-FV EMPT ПЛАТФОРМА		Электромеханическая					1272		

**МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЕРИИ G (РАЗМЕР ЛИСТОВ 60X80)
ГАЗОВЫЕ**

Модель	Версия	Панель управления	Тип сборки	Габариты			Вес	Мощность	Среднее потребление
				д	ш	в			
				мм	мм	мм			
G68C AP КРЮК	Премиум	Автоматическая	Полный разбор	1430	1970	2540	1255	40000	25000
G68C ART ПЛАТФОРМА		Автоматическая					1327		
G68E DP КРЮК		Цифровая					1255		
G68E DPT ПЛАТФОРМА		Цифровая					1327		
G68E-FV AP КРЮК	Базовая	Автоматическая	Полный разбор	1430	1970	2540	1255	40000	25000
G68E-FV ART ПЛАТФОРМА		Автоматическая					1327		
G68E-FV EMP КРЮК		Электромеханическая					1255		
G68E-FV EMPT ПЛАТФОРМА		Электромеханическая					1327		