

## Сушильная машина серии "Вега" BC-75




- Встроенный вентилятор
- Частотно-управляемый привод (плавное вращение)
- Реверсивное вращение барабана
- Защита от перегрузки двигателя
- Удобный фильтр очистки воздуха
- Режим продувки холодным воздухом "CoolDown"
- Сушка с контролем влажности белья

### Компьютерное управление

- Монохромный графический интерфейс, простое и удобное управление
- Регулирование температуры сушки от 40° до 99°
- Свободное программирование времени сушки от 1 до 99 мин
- 10 программ, изменяемых пользователем
- Датчик остаточной влажности белья (сушка белья производится в автоматическом режиме. Машина выключится, когда белье достигнет заданного в программе уровня остаточной влажности)

### Надежная и проверенная конструкция

- Консольно установленный барабан
- Отсутствие опорных роликов
- Высокий ресурс работы
- Низкий уровень шума
- Радиальная продувка, обеспечивающая хороший контакт белья с воздухом
- Максимальный поток воздуха при низком потреблении электроэнергии
- Безопасная эксплуатация



### Фильтр-ворсоуловитель

- Простое техобслуживание, удобный демонтаж и монтаж
- Большая площадь фильтра
- Сигнализация засорения фильтра
- Надежная защита нагревателей



## Технические характеристики

Наименование показателя, единица измерения		BC-75	BC-75П
Номинальная загрузочная масса, не более, кг		75	
Геометрический объем внутреннего барабана, дм <sup>3</sup>		1500	
Вид управления технологическим процессом		Автомат	
Производительность, кг/ч		150	
Датчик остаточной влажности		есть	
Реверс барабана		есть	
Остаточная влажность белья после сушки, не более, %		10	
Вид обогрева		Электрический	Паровой
Номинальная мощность, кВт	электродвигателя привода	2,2	
	электродвигателя вентилятора	1,1	
	элементов нагрева	81	-
Габаритные размеры, мм	длина (глубина)	1580	
	ширина	1360	
	высота	2400	
Масса (в упаковке), кг		850	
<b>Удельный расход</b>			
Расход воздуха, не более, м <sup>3</sup> /час		3000	
Удельный расход электроэнергии, не более, кВт, ч/кг		0,5	0,02
Удельный расход пара за цикл, не более, дм <sup>3</sup> /кг		0,9-1,2	
<b>Требования к подводящим коммуникациям</b>			
Диаметр выходного патрубка, мм		300	
Условный проход подвода и отвода пара, мм		-	2x25
Напряжение электросети, В		380±10%	

\* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования в этом буклете

Высокая производительность - до двух загрузок белья в час.

Средняя продолжительность цикла сушки постельного белья для последующего глажения (влажность 20-25%) составляет 30 минут.

Сушильная машина Вязьма BC-75 оснащена защитными блокировками, автоматической диагностикой ошибок, аварийной сигнализацией. Имеет большой ворсовый фильтр для улавливания очесов и встроенный вентилятор. Машина подключается к общей системе вытяжной вентиляции прачечной.