

TGRK150RNGB6

gorenje
Life Simplified

Напорный



Изоляция высокого качества



Двойная защита от коррозии



Погружной ТЭН



Управление с помощью терморегулятора



Защита от перегрева

Тип: **Напорный**

Классификация по размеру: **XL**

Класс энергопотребления: **C**

Энергетическая эффективность нагрева воды η_{wh} : **38 %**

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **20.4 кВтч**

Температурная настройка термостата: **ECO**

Функция EcoSmart: **0**

Объем: **137.1 л**

Количество водоразборных точек: **2 и более**

Монтаж: **Вертикальный настенный монтаж**

Присоединение к водопроводу: **G 1/2**

Присоединение к теплообменнику: **G 3/4**

Рабочее давление: **6 бар**

Материал бака: **Бак из эмалированной стали**

Защитный анод: **Защитный магниевый анод**

Регулировка температуры: **Механическая регулировка температуры**

Термометр: **Биметаллический термометр**

Защита от замерзания: **Да**

Индикатор работы ТЭНа: **Да**

Площадь теплообменника: **0.4 м²**

Максимальное давление теплоносителя: **6 бар**

Максимальная температура теплоносителя на входе: **85 °C**

Количество ТЭНов: **1**

Мощность: **2,000 Вт**

Напряжение: **230 V**

Номинальный ток: **8.7 A**

Время нагрева от 15° до 45°C с теплообменником: **35 мин.**

Теплопотери при вертикальном настенном монтаже: **2.26 кВтч/24 ч**

Габаритные размеры (шхвхг): **45.4 × 130.5 × 46.1 см**

Размеры в упаковке (шхвхг): **48.8 × 133 × 49.8 см**

Номинальный ток предохранителя: **10 A**

Артикул: **543052**

EAN-код: **8606012011748**



<https://www.gorenje.ru/product/543052>