

Металлический корпус
с пенополиуретановой
термоизоляцией

Петли неперенавешиваемые

2 съёмные
полки-решётки

Горизонтальная
скрытая ручка



Регулируемые
ножки

2 полки-балкон
с ограничителями
на дверце

Глухая дверца
из пластика
без замка

Вентиляционная решетка на
задней панели холодильника

Лоток для сбора конденсата
несъёмный, прикреплен сзади
к нижней панели холодильника



ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Вентилятор рабочего объёма

Работает постоянно

Светодиодная подсветка

Включается автоматически при открывании дверцы

Ручка терморегулятора

«Low» соответствует +5°C,
«High» соответствует +15°C



Конденсат через отверстие в дне камеры стекает в лоток для сбора конденсата

Отверстие для слива конденсата на дне камеры

1 ШАГ

Включите питание (вставьте вилку в розетку). При этом должен включиться вентилятор рабочего объёма.

2 ШАГ

Отрегулируйте температуру при помощи ручки терморегулятора. Дайте оборудованию охладиться до заданной температуры. Время охлаждения оборудования до +5°C при закрытой дверце и пустой камере составляет примерно 2 ч.

3 ШАГ

Откройте дверцу, загрузите продукты в камеру и закройте дверцу. При открывании дверцы лампа подсветки включается автоматически.