


## PELATATE 10 KG CON PIEDI

10 KG POTATO PEELER WITH BLACK LEGS




DIMENSIONE  
PRODOTTO

B. 530  
D. 660  
H. 780

## PELATATE 10 KG SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

10 KG POTATO PEELER  
INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER




DIMENSIONE  
PRODOTTO

B. 530  
D. 660  
H. 850

## PELATATE 10 KG SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

10 KG POTATO PEELER WITH HIGH STAND  
INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



DIMENSIONE  
PRODOTTO

B. 530  
D. 660  
H. 1100

- Macchinario per uso professionale • Struttura completamente in acciaio inossidabile AISI 304 • Motore asincrono ventilato di produzione nazionale • Pareti abrasive facilmente sostituibili senza l'utilizzo di attrezzi • Elettrovalvola elettronica per ingresso acqua • Micro al coperchio e sportello • Coperchio in plastica trasparente infrangibile • Coperchio in acciaio inox (a richiesta)
- Cassetto filtro allo scarico di serie • Visibili e pratici comandi digitali • Apparato elettrico esterno protetto da scatola di plastica isolata • Timer digitale multifunzione • Pulsante manuale per scarico prodotto • Collettore di scarico a terra o parete • Trasmissione a cinghia • Norme CE • Fabbriato in Italia

• Professional equipment • Entirely structured in AISI 304 s/steel • Ventilated asynchronous Italian make motor • Abrasives designed to enable the user to operate, clean and maintain with the minimum of effort • Water jets electronic valve • Safety micro switch assembled on the cover and chute • Unbreakable transparent plastic cover • Waste filter drawer included • Digital and user-friendly control panel • Electric parts covered by safety ergonomic plastic case • Multifunction digital timer • Manual discharge button • Wall or floor discharge outlet • Belt transmission • CE approved • Proudly Made in Italy

	10 KG PIEDI	10 KG STD	10 KG ALTO
<b>Alimentazione</b> <i>Power supply (Volt/Hz)</i>	230/50 230-400/50	230/50 230-400/50	230/50 230-400/50
<b>Potenza</b> <i>Motor power (Kwatt/Hp)</i>	0,55 (0,75)	0,55 (0,75)	0,55 (0,75)
<b>Giri piatto pelapatate</b> <i>Peeler dish revolutions (RPM)</i>	320	320	320
<b>Produzione oraria patate</b> <i>Potatoes production per hour (kg/h)</i>	300	300	300
<b>Tempo ciclo pulitura</b> <i>Mussel peeling cycle (sec)</i>	90-120	90-120	90-120
<b>Carico massimo patate</b> <i>Maximum charge potato (kg)</i>	10	10	10
<b>Temperatura acqua</b> <i>Water temperature (°C)</i>	5-20	5-20	5-20
<b>Alimentazione tubo flessibile</b> <i>Flexible pipe feeding (inch)</i>	3/4	3/4	3/4
<b>Collettore scarico laterale</b> <i>Side discharge manifold (mm)</i>	ø50	ø50	ø50
<b>Collettore scarico inferiore</b> <i>Lower discharge manifold (mm)</i>	ø40	ø40	ø50
<b>Peso netto</b> <i>Net weight (kg)</i>	40,0	40,0	43,0
<b>Peso lordo</b> <i>Gross weight (kg)</i>	48,0	48,0	51,0
<b>Dimensione imballo</b> <i>Packing dimensions (mm)</i>	B. 670 D. 590 H. 880	B. 670 D. 590 H. 1020	B. 670 D. 590 H. 1210

	NORME CE / CE APPROVED		SENZA NORME CE / NON CE APPROVED	
	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230
<b>10 KG CON PIEDI</b> 0,55 Kw (0,75 Hp) <i>codice prodotto product code</i>	FP101P	FP100P	FP101PE	FP100PE
<b>10 KG SUPPORTO STANDARD</b> 0,55 Kw (0,75 Hp) <i>codice prodotto product code</i>	FP101	FP100	FP101E	FP100E
<b>10 KG SUPPORTO ALTO</b> 0,55 Kw (0,75 Hp) <i>codice prodotto product code</i>	FP111	FP110	FP111E	FP110E
<b>CI</b> supplemento per coperchio inox <i>optional for stainless steel lid</i>				
<b>CF</b> cassetto e filtro <i>optional for drawer-filter</i>	<b>di serie / included</b>			

• I macchinari senza norme CE sono destinati ai paesi fuori dalla Comunità Europea / Not suitable for EC countries • Le illustrazioni sono riferite ai modelli CE / Pictures refer to CE approved models