

UBC GROUP

№1 ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ



С вами с 1993 года

- Местоположение:

Россия, Крым – основан в 1998 году

Украина, Харьков – основан в 2014 году

Украина, Винница – основан в 2018 году



- Производственная мощность

120 000 морозильный ларей

160 000 охладителей пива и напитков

300 000 холодильных шкафов



холодильные шкафы

серия RT

- Специальная серия разработанная для российского ритейла
- Инновационный подход в разработке коммерческого холода
- **ECO FRIENDLY** – до 30% сниженное энергопотребление
- Нижнее расположение холодильной машины
- Своя сервисная служба в России, Казахстане, Белоруссии, Украине
- 2 года гарантии



холодильные шкафы

RT-500



Объем л	530
Высота мм	2135
Ширина мм	680
Глубина мм	670
Толщина стенок мм	37
Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %)	24°C, влажность 55%
Тип охлаждения	динамическое
Хладагент	R-290
Расположение агрегата	нижнее
Тип оттайки	естественная оттайка
Потребляемая мощность, Вт, не более	290 Вт
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	3,5
Тип подсветки	LED
Допустимая нагрузка на полку, кг	43
Кол-во полок	4
Размер полки, мм	585x435
Вес нетто, кг	110
Вес брутто, кг	125
Размеры в упаковке, мм	2260x690x700

холодильные шкафы

RT-500 В



Объем л	530
Высота мм	2135
Ширина мм	680
Глубина мм	670
Толщина стенок мм	37
Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %)	24°C, влажность 55%
Тип охлаждения	динамическое
Хладагент	R-290
Расположение агрегата	нижнее
Тип оттайки	естественная оттайка
Потребляемая мощность, Вт, не более	290 Вт
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	2,8
Тип подсветки	LED
Допустимая нагрузка на полку, кг	43
Кол-во полок	4
Размер полки, мм	585x435
Вес нетто, кг	110
Вес брутто, кг	125
Размеры в упаковке, мм	2260x690x700

холодильные шкафы

RT-700



Объем л	700
Высота мм	2050
Ширина мм	750
Глубина мм	770
Толщина стенок	43
Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %)	24°C, влажность 55%
Тип охлаждения	динамическое
Хладагент	R-290
Расположение агрегата	нижнее
Тип оттайки	Естественная оттайка
Потребляемая мощность, Вт, не более	430
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	3,3
Тип подсветки	LED
Допустимая нагрузка на полку, кг	55
Кол-во полок	4
Размер полки, мм	650x575
Вес нетто, кг	150
Вес брутто, кг	170
Размеры в упаковке, мм	2180x790x850

холодильные шкафы

RT-700 В



Объем л	700
Высота мм	2050
Ширина мм	750
Глубина мм	770
Толщина стенок	43
Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %)	24°C, влажность 55%
Тип охлаждения	динамическое
Хладагент	R-290
Расположение агрегата	нижнее
Тип оттайки	Естественная оттайка
Потребляемая мощность, Вт, не более	410
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	2,6
Тип подсветки	LED
Допустимая нагрузка на полку, кг	55
Кол-во полок	4
Размер полки, мм	650x575
Вес нетто, кг	150
Вес брутто, кг	170
Размеры в упаковке, мм	2180x790x850

холодильные шкафы



климатическая лаборатория



Климатическая лаборатория
аккредитованная компанией *Pepsi Co*

100% холодильников перед
выходом в серийное производство,
проходят испытания в
климатической лаборатории

- 102 датчика температуры
- 6 датчиков давления
- программное обеспечение
- Температура в камере $0 \div 50$ °C
- Влажность: до 95%

UBC GROUP

наши крупнейшие партнеры

Бристоль



PEPSICO

Coca-Cola



HEINEKEN

Carlsberg
Group



MOLSON Coors

