

FS1280-I

Холодильный шкаф



Product features:

- Распашная стеклянная дверь
- Динамическое охлаждение
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Перенавешиваемая дверь
- Регулируемые полки
- Регулируемые ножки



Прочная ручка



Замок

Technical data

Банки 330 мл	392 шт
Банки 500 мл	259 шт
Бутылки 330 мл	175 шт
Бутылки 500 мл ПЭТ	175 шт
Общий / полезный объем	290 / 260 л
Вес брутто / нетто	78 / 70 кг
Климатический класс	4
Температурный диапазон	От 2 до 10 °C
Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь
Высокопрочное стекло	Да
Перенавешиваемая дверь	Да
Количество и тип полок	4 решетчатые белые полки
Размеры полок	498 x 405 mm
внутренняя подсветка	LED
Ножки / опоры	2 регулируемые ножки
Ролики	2 ролика
наружная отделка	Белый
внутренняя отделка	АБС
Замок	Да
Термометр	Да
Тип контроллера	Механический
Уровень шума	45 дБ(А)
Тип охлаждения	Динамический
Тип разморозки	Автоматический
Хладагент	R600a
Расход хладагента	70 г
Входная мощность	266 Вт
Напряжение / Частота	220-240/50 V/Hz
Потребляемая энергия	2 кВт/24ч
Внутренний размер (Ш x Г x В)	470 x 440 x 1347 мм
Габаритный размер (Ш x Г x В)	595 x 640 x 1635 мм

Technical data

Размер в упаковке (Ш x Г x В)

680 x 710 x 1740 мм

Кол-во на 40-футовый контейнер

54 шт