

**Металлический корпус
с пенополиуретановой
термоизоляцией**

**Петли неперенаве-
шиваемые**

**2 съёмные
полки-решетки**

**Дверца с двойным
закаленным стеклом
без замка**



**Регулируемые
ножки**

Стекло с легким
зеркальным эффектом,
тонированное,
с УФ-фильтром
для защиты продуктов
и напитков от
воздействия солнечных
лучей



**Вентиляционная решетка на
задней панели холодильника**

**Лоток для сбора конденсата
несъемный, прикреплен сзади
к нижней панели холодильника**

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Вентилятор рабочего объёма

Работает постоянно

Светодиодная подсветка

Включается автоматически при открывании дверцы

Ручка терморегулятора

«Low» соответствует +7°C,
«High» соответствует +15°C



Оттайка оборудования производится автоматически

Конденсат через отверстие в дне камеры стекает в лоток для сбора конденсата

Отверстие для слива конденсата на дне камеры

1 ШАГ

Включите питание(вставьте вилку в розетку). При этом должен включиться вентилятор рабочего объёма.

2 ШАГ

Отрегулируйте температуру при помощи ручки терморегулятора. Дайте оборудованию охладиться до заданной температуры. Время охлаждения оборудования до +7°C при закрытой дверце и пустой камере составляет примерно 2 ч.

3 ШАГ

Откройте дверцу, загрузите продукты в камеру и закройте дверцу. При открывании дверцы лампа подсветки включается автоматически.