



Рабочая температура: от 0 ° C, + 5 ° C (при внешней среде темп. 43° c)
 Напряжение 220 В-230 В -1 +Н -50 60 Гц электрическая мощность.
 Cfc free", R-134 хладагента газа.
 Рабочее напряжение : 220 V
 Цифровой блок управления терморегулятора.
 Магнит шкафчик.
 Колесики с блокировкой обеспечивают стабилизацию.
 Тип изоляции: 40 кг/м3 плотность polyurathane изоляции.
 формованные пресс внутренней поверхности для подносов.
 Корпус из нержавеющей стали.

Код	Название товара	Размеры mm			Вес kg	Нетто m3	Мощность kw	Вместимость
		a	b	c				
EMP.BQ1-S	Банкетные Тележки С Охлаждением	720	885	1830	131	1.16	0.35	11xGN2/1
EMP.BQ2-S	Банкетные Тележки С Охлаждением	1360	885	1830	240	2.20	0.7	2x(11xGN2/1)
EMP.BQ3-S	Банкетные Тележки С Охлаждением	720	885	1250	80	0.79	0.35	6xGN2/1
EMP.BQ4-S	Банкетные Тележки С Охлаждением	505	775	1830	105	0.71	0.35	15xGN1/1