



- + Вместимость: 22 бутылки*
- + Совместим с Vinotag** 
- + Установка: отдельностоящая и встраиваемая под столешницу
- + Дизайн: черный корпус и дверная рама из нержавеющей стали
- + Система охлаждения: компрессор
- + Тип охлаждения: вентилируемый
- + Регулировка температуры : 5°-20°C
- + Электронное управление
- + Электронный термометр с белым дисплеем
- + Белое LED освещение с выключателем
- + Регулировка влажности: лоток для воды
- + 1 перенавешиваемая стеклянная дверь, серое тройное остекление из закаленного стекла с защитой от УФ-излучения

*Новинка от Авинтаж! с незаметной ручкой
Элегантный дизайн.*

*Благодаря датчикам температуры обеспечьте наилучшую защиту ваших винных бутылок.
Благодаря специальной полке, поставляемой с вашим шкафом, вы сможете хранить уже открытые бутылки вертикально!*



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Наша продукция производится с соблюдением всех европейских экологических стандартов. В частности, используемые жидкости (R600a) не выбрасывают CFC или HFC и не наносят вред окружающей среде. Энергопотребление рассчитывается на основе результата, полученного за 24 часа при стандартных условиях испытаний. Фактическое энергопотребление зависит от условий использования и местоположения устройства. Это устройство предназначено для использования в диапазоне температур окружающей среды от 10° до 32° С.

Это устройство предназначено только для консервации и хранения вина. Злоупотребление алкоголем опасно для здоровья, употребляйте его умеренно.

* Вместимость указана для информации только для бутылок традиционного бордо объемом 750 мл и измерена с учетом 4 полок. Добавление полок значительно уменьшает вместимость.

** Благодаря приложению Vinotag® вы можете воспользоваться цифровым реестром вашего погреба и быть в курсе пиковых дат ваших вин. В партнерстве с Vivino отсканируйте свою бутылку, чтобы получить доступ к предварительно заполненному винному листу.

AVU22TX1

Монотемпературный шкаф для подготовки вина
Встраиваемый под столешницу



> ОСНАЩЕНИЕ

- 2 полураздвижные проволочные полки, с фасадом из бука
- 2 полураздвижные полуполки из проволоки, с фасадом из бука
- 4 регулируемые ножки (высота 7 см)
- Сантехнический канал
- Антивибрационная система
- Съёмная вентиляционная решетка

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Класс энергопотребления: F
- Годовое потребление электроэнергии: 99 кВтч
- Климатический класс: SN
- Уровень шума: 37 дБ
- EER : 121,4
- Напряжение: 220-240 В
- Мощность: 75 Вт
- Категория: 2 - Винный шкаф
- Хладагент: R600a

> БЕЗОПАСНОСТЬ

Визуальные и звуковые сигналы: предупреждают вас об условиях работы устройства, требующих вашего внимания.

> VINOTAG®

Бесплатное приложение для управления винным погребом. Получите доступ к цифровому представлению вашего подвала и подробному реестру его содержимого.

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габариты с упаковкой (ШхГхВ): 840 x 490 x 1900
 без упаковки : 840 x 490 x 1850
 Вес брутто : 21,00
 Вес нетто : 20,00

Штрихкод 4 713061 000000

> АКСЕССУАРЫ

Доступны запасные части