



Машины для переработки продуктов питания

Производятся в Швеции 



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

HALLDE

МОДЕЛЬ

RG-100

ОПИСАНИЕ

Овощерезка 300 кг/ч

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Швеция, ЕС

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ	Настольная овощерезка наклонной конструкции с полукруглым загрузочным бункером производительностью 5 кг/мин или 20-400 порций/день. Толкатель из ацетала включает в себя трубу подачи диаметром 56 мм с пестиком. Бункер вместимостью 1,65 литра. Режущие диски диаметром 185 мм сделаны из нерж. стали, экструдированного алюминия или ацетала и имеют съёмные лезвия. Мотор вращает режущие диски по часовой стрелке напрямую, без ремня.				
ФУНКЦИИ	Машина натирает, режет кубиком, ломтиком, волнистым ломтиком, соломкой такие продукты как: фрукты, овощи, сухой хлеб, сыр, орехи, грибы, рыбу и т.д.				
МОЩНОСТЬ	300 кг/ч, 20-400 порций/день. Цилиндр подачи 1,65 л, труба подачи 56 мм диаметром.				
МАТЕРИАЛЫ	Корпус машины и цилиндр подачи: алюминий. Толкатель: ацеталь. Режущие инструменты: нерж. сталь, алюминий, армированный пластик. Диск сбрасыватель: ацеталь				
МОТОР	0.25 кВт Одна скорость (350 об/мин.) 100 В, однофазный, 50/60 Гц. 110-120 В, однофазный, 60 Гц. 220-240 В, однофазный, 50/60 Гц. 380-420 В, трехфазный, 50/60 Гц. Тепловая защита. Передача: Планетарная.				
ПИТАНИЕ	Заземленный, однофазный / трехфазный.				
СТАНДАРТЫ	EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.				
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОМПЛЕКТЫ РЕЖУЩИХ ДИСКОВ	ВКЛЮЧАЯ				ВЕС НЕТТО
	<ul style="list-style-type: none">Комплект из 4 режущих дисков<ul style="list-style-type: none">Ломтик 1.5 mmЛомтик 4 mmТёрка/измельчитель 2 mmТёрка/измельчитель 4 mmКомплект из 7 режущих дисков<ul style="list-style-type: none">Ломтик 1.5 mmЛомтик 4 mmЛомтик 10 mmТёрка/измельчитель 2 mmТёрка/измельчитель 8 mmСоломка 4x4 mmРешётка для нарезки кубиками 10x10 mm				2 кг
ВЕС / ОБЪЕМ	СОДЕРЖАНИЕ	ВЕС НЕТТО	УПАКОВКА	ВЕС В УПАКОВКЕ	ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ
	RG-100 Машина	16.4 кг	1	16,7 кг	0.077 м ³
	Тележка с гастрономическим поддоном	9 кг	1	12.5 кг	0.15 м ³
	Стол-подставка Включая гастрономический контейнер GN 1/1	13,25 кг	1	14,5 кг	0,8 м ³
БЕЗОПАСНОСТЬ	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, NO. 10/2011, 1935/2004CE, SS-EN ISO 26800:2011.				
ДИРЕКТИВЫ И СЕРТИФИКАТЫ	Соответствует стандартам ЕС. Два контура безопасности. Класс защиты: машина IP44, кнопки: IP65.				

ЧЕРТЕЖИ

Чертежи, показанные ниже, можно найти на halde.com.

