



DB105hd-S

Уникальный шкаф для замороженных продуктов и мороженого, благодаря доступу к содержимому через две двери (в едином объеме) с двухкамерными стеклопакетами, максимально сохраняет температуру продуктов даже при частом открывании дверей, экономит электроэнергию, облегчает и делает более комфортной работу персонала.



Технические характеристики

Кол-во дверных проемов:	2
Диапазон рабочих температур, °С:	- 21 ... -18
Объем, л:	500
Габаритные размеры, мм:	697x710x1960
Толщина стенки корпуса, мм:	43
Условия окружающей среды (t, °С./вл-сть, %):	до +25/до 60
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	0,55 раб/0,40 отт
Тип охлаждения :	динамический
Хладагент:	R290
Расположение агрегата:	верхнее
Терморегулятор:	эл.блок

Тип оттайки:	автоматическая ТЭНами с системой испарения конденсата
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более:	12,8
Допустимая нагрузка на полку, кг:	40
Размер полки, мм:	595*455
Шаг установки полок, мм:	12,5
Подсветка:	вертикальная
Канале с подсветкой:	+
Замок:	опция

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	113
Вес брутто, кг:	132
Размеры в упаковке, мм:	744x790x2125

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.