

BWT bestsoft 11



Умягчитель воды
BWT bestsoft 11

For You and Planet Blue.

 **BWT**
BEST WATER TECHNOLOGY



BWT bestsoft 11

Одноколонный компактный умягчитель применяется в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения и в системах водоподготовки для подпитки систем отопления. Поставляется с управлением по водосчетчику.

В комплект поставки входят: натрий-катионитный фильтр в компактном корпусе с емкостью для приготовления регенерационного раствора; управляющий клапан с электронным управлением, регулятором остаточной жесткости и водосчетчиком; центральный коллектор с распределительным колпачком; шланг сброса промывной воды в дренаж; сетевой трансформатор 220/12 В, тест-набор для определения жесткости.

На электронном табло управляющего клапана отображается информация о рабочих параметрах установки.

Коррозионно-устойчивые материалы исполнения установки обеспечивают длительные сроки эксплуатации. Номинальное давление 4 бар.

Опционально:

- Комплект подключения для оптимальной производительности
- Тележка мобильная

BWT bestsoft 11	
Номинальный расход, л/ч	1440
Номинальное давление, бар	4
Рабочее давление (min/max), бар	1-8
Количество ионообменной смолы, л	10
Рабочая обменная емкость, м ³ x °dH	26
Емкость резервуара для рассола, кг	12
Расход соли на одну регенерацию, кг	1,5
Расход воды на одну регенерацию, л	85
Температура воды (min/max), °C	5-30
Требования к питающей сети, В/Гц	230
Габариты: Ш x Г x В, мм	270 x 480 x 532
Вес в рабочем состоянии, кг	40
Артикулы	SS11X01A00

Условия эксплуатации:

- Рабочее давление 1-8 бар.
- Макс. температура воды/воздуха в помещении 30/40 °C,
- Электропитание 220 В/50 Гц,
- Жесткость воды – до 15 мг-экв/л,
- Железо – до 0,3 мг/л,
- Марганец – до 0,1 мг/л.



Dealer's stamp

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:

BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee

BWT water+more Россия:
г.Москва,
Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16
Тел.: +7 (495) 225 33 22
E-mail: info@bwt.ru