



826 468 420 494

MD1402X

Холодильная горка из нержавеющей стали

Особенности продукта

- Дизайн премиум-класса
- Внешняя и внутренняя части из нержавеющей стали
- Регулируемые полки с функцией наклона
- Temperature Class 3M1
- Фиксатор полки для наклона — принадлежность
- Светодиодная внутренняя подсветка с выключателем
- Цифровой контроллер и дисплей температуры
- Шторки для закрывания на ночь с мягким разъединением



Ночная шторка / занавеска с плавной разблокировкой



Регулируемые полки с функцией наклона

Холодильная горка с открытым фронтальным доступом с внутренней и наружной отделкой из нержавеющей стали

Серия холодильных горок TEFCOLD MD-X с открытым фронтальным доступом и отделкой из нержавеющей стали, — отличный выбор для магазинов, кафе, бутербродных, мясных лавок и мини-маркетов. Выпускается в различных вариантах ширины от 685 мм до 1885 мм, есть размеры, подходящие для большинства случаев.

Устройство имеет глубину всего 680 мм и идеально подходит для мест с ограниченным пространством, где необходимо максимально увеличить площадь охлаждаемой витрины. Полка в основании и 4 регулируемые полки обеспечивают достаточно места для хранения продуктов. Внутренняя поверхность из нержавеющей стали с зеркальной отделкой помогает создать ощущение пространства внутри шкафа, а яркая белая вертикальная светодиодная подсветка отлично освещает продукт (модель MD1902X также имеет горизонтальную светодиодную подсветку в верхней части).

Температурный диапазон можно регулировать в соответствии с вашими потребностями, будь то свежее мясо, молочные продукты и безалкогольные напитки или пиво. Полки можно наклонять под углом от 2 до 20 градусов, что дает дополнительные возможности для выставления товаров (при наклоне полок требуются передние ограничители). Устройство оснащено роликами, позволяющими перемещать его для очистки, также возможна установка колесиков. Предлагается также вариант в черном цвете.

Конструкция и материал			Размеры и содержимое			Питание и потребление		
Количество полок	шт	4	Температурный диапазон	°C	От -1 до +5	Энергетическая классификация	E	
Количество и тип полок	4 SS304 наклонные		Климатический класс	3		Energy Arrow		
Цвет полок			Вес брутто / нетто	кг	210 / 188	Потребляемая энергия	кВт/24ч	19,1
Ножи / опоры	2 регулируемые ножи		Общий / полезный объем	л	913 / 665	Годовое энергопотребление	кВт ч/год	6971,5
Ролики	4 ролика		Общая площадь экспозиции	м2	1,6	Индекс энергоэффективности	63,6	
наружная отделка	Нержавеющая сталь		Охлаждение и функции					
внутренняя отделка	Нержавеющая сталь							

Конструкция и материал		Размеры и содержимое		Питание и потребление	
внутренняя подсветка	LED	Тип контроллера	Электронный	Мощность	
		Тип охлаждения	Динамический	Max Ambient	25°C at 60% RH
		Тип разморозки	Автоматический	Входная мощность	вт 920
		Хладагент	R290	Напряжение / Частота	V/Hz 220-240/50
		Количество хладагента	г 135	Уровень шума	дб(A) 55
		GWP	3	Габаритные размеры	
				Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм 1250 x 560 x 1355
				Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм 1335 x 680 x 1985
				Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм 1420 x 750 x 2140
				Кол-во на 40-футовый контейнер	шт 25