



## DM107hd-S без канале

Удобный и практичный шкаф обеспечивает доступ к продуктам в едином охлаждаемом объеме через две двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Полки соответствуют стандарту Gastronorm.



### Технические характеристики

Кол-во дверных проемов:	2
Диапазон рабочих температур, °С:	+1...+10
Объем, л:	700
Габаритные размеры, мм:	697x945x1960
Толщина стенки корпуса, мм:	43
Условия окружающей среды (t,°C./вл-сть, %):	до +32/до 60
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	400
Тип охлаждения :	динамический
Хладагент:	R290
Расположение агрегата:	верхнее
Терморегулятор:	эл.блок
Тип оттайки:	автоматическая с системой испарения конденсата

Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более:	5,5
Стандарт Gastronorm:	GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг:	40
Размер полки, мм:	530x650
Шаг установки полок, мм:	60
Подсветка:	LED
Замок:	опция

## Логистическая информация

Вес нетто, кг:	122
Вес брутто, кг:	146
Размеры в упаковке, мм:	790x988x2125

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.