

DB301H-3

Барный холодильный шкаф

Особенности продукта

- Класс энергоэффективности В в странах ЕС
- Энергоэффективность примерно на 56 % выше, чем у предыдущей линейки DB.
- Высокопрочное стекло с двойной рамой
- Распашные стеклянные двери
- Вентилируемое охлаждение для быстрого понижения температуры и поддержания постоянной температуры
- Легкий доступ к электронному термостату
- Регулируемые полки
- Регулируемые ножки
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Замок



Защитная крышка термостата



Замок

380 266 218 218

Энергоэффективный барный холодильный шкаф

Эта новая линейка барных шкафов DB отличается высокой энергоэффективностью и потребляет в среднем на 56 % меньше электроэнергии по сравнению с предыдущими моделями из той же линейки. Этот барный шкаф оснащен системой вентилируемого охлаждения на короткое время для того, чтобы вы могли удовлетворить спрос покупателей на холодные напитки. Температура легко регулируется с помощью электронного термостата.

Задняя панель холодильника оснащена распашными дверцами с двойным остеклением из закаленного стекла, что обеспечивает приятный внешний вид продукта. Регулируемые проволочные полки имеют белое пластиковое покрытие для удобства обслуживания. Барный шкаф идеально подходит для оживленной обстановки бара, а благодаря черному внешнему виду и алюминиевой отделке внутри он выглядит современно. Прекрасный выбор для любого бара.

Линейка DB также доступна в варианте с самозакрывающимися раздвижными дверцами.

Конструкция и материал		Размеры и содержимое		Питание и потребление	
Количество и тип дверей	3 распашные стеклянные двери	Банки 330 мл	шт 380	Энергетическая классификация	В
Перенавешиваемая дверь	Нет	Общая площадь экспозиции	м2 0,75	Потребляемая энергия	кВт/24ч 1,8
Высокопрочное стекло	Да	Банки 500 мл	шт 266	Годовое энергопотребление	кВт ч/год 657
Количество и тип полок	6 решетчатые белые полки	Бутылки 330 мл	шт 218	Мощность	
Цвет полок	Белый	Бутылки 500 мл ПЭТ	шт 218	Max Ambient	30°C at 55% RH
Размеры полок	395x320 мм / 432x320мм	Температурный диапазон	°C От +2 до +10	Входная	вт 125
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки	Климатический класс	4	Напряжение / Частота	V/Hz 220-240/50
наружная отделка	Черный	Вес брутто / нетто	кг 95 / 88	Уровень шума	дБ(A) 44
		Общий / полезный объем	л 300 / 278	Габаритные размеры	

Конструкция и материал		Размеры и содержимое		Питание и потребление		
внутренняя отделка	Рифленый алюминий	Охлаждение и функции		Внутренний размер (ШxГxВ)	мм	1265 x 418 x 720
внутренняя подсветка	LED	Тип контроллера	Электронный	Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	1350 x 520 x 870
Замок	Да	Тип охлаждения	Динамический	Размер в упаковке (ШxГxВ)	мм	1435 x 575 x 940
		Тип разморозки	Автоматический	Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	64
		Хладагент	R600a			
		Количество хладагента	г			90
		Термометр	Да			