

POLAIR

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

CM110hd-S

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

03.02.2023



CM110hd-S



Технические характеристики

Кол-во дверных проемов:	2
Диапазон рабочих температур, °С:	0...+6
Объем, л:	1000
Габаритные размеры, мм:	1402x695x1960
Толщина стенки корпуса, мм:	43
Условия окружающей среды (t,°С./вл-сть, %):	до +40/до 80
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	550
Тип охлаждения :	динамический
Хладагент:	R290
Расположение агрегата:	верхнее
Терморегулятор:	эл.блок
Тип оттайки:	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более:	5,5
Допустимая нагрузка на полку, кг:	40

Размер полки, мм:	595x455
Подсветка:	+
Замок:	опция

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	155
Вес брутто, кг:	184
Размеры в упаковке, мм:	1490x744x2125

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.